



IP65

-O
3 x 1




IK10

IP65 33W/740 PCC GR

Atlas Pylväsvalaisin 33W 4000K 4500lm Ei him; IP65;
IK10; SL I; L70B50 100000h; LED kiinteä; CRI>70;
Kaapeli 4.5m; Päättävä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri har;
Suojaus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 22

IP65 33W/740 PCC GR

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4546502	A5ATLA	7 kg	Atlas

STUL-TAKUU

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Asennustapa	Pylvään päähän
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Iskunkestävyysluokka	IK10
Kytchentäpät	Kaapeli
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1
Kaapelointitapa	Päätyvä
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	22
C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	13
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	13
B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	8

Rakenne	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Harmaa
Kotelon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Liitäntäkaapelilla	Kyllä
Säädettävä optiikka	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Kaapelin pituus (m)	4.5
Pylvässovitteen halkaisija (min) (mm)	60
Pylvässovitteen halkaisija (max) (mm)	60
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++, A+, A (LED)

Himmennys ja ohjaus	
Langaton ohjaus	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus	Ei
Kaukosäädin	Ei ole
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys DSI	Ei
Langaton valaistuksen ohjaus	Casambi

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	4500
Väriämpötila (min) (K)	4000
Värintoistoindeksi	70-79
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	100000
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h)	60000
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h)	40000
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-30
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	35

Mitat	
Korkeus/syvyys (mm)	541
Pituus (mm)	600
Leveys (mm)	600
Halkaisija (mm)	600

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	I
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	33
Nimellisvirta (min) (mA)	850
Järjestelmän enimmäisteho (W)	33
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	33
Nimellisvirta (max) (mA)	850
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	136
Tehokerroin	0.9