



IP65 IK06 10W/940 PCC GR



Linjakkaalla Brick Double valaisimella saat uutta ilmettä talojen julkisivuun, piha-alueille tai portaikkoon. Valon ja varjon vaihtelulla voit korostaa seinäpintoja ja rakenteita valaisimen ylös- ja alaspäin avautuvilla valokeiloilla. Laadukkaista materiaaleista valmistettu ja UV-suojattu valaisin sopii taloyhtiöille sekä sisä- että ulkotiloihin. Valaisimella on erinomainen värintoistokyky. Lisävarusteena saatavalla asennuskehyksellä valaisin voidaan pintakaapeloida, mistä on etua saneerauskohteissa. Valaisin on ketjutettavissa.

Brick Double Seinävalaisin ulko 10W 4000K 800lm Ei him; IP65; IK06; SL I; L70B50 75000h; LED kiinteä; CRI>90; SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri har; Suojus Läpinäkyvä muovi; C16 maks. 189



IP65 IK06 10W/940 PCC GR			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4546521	A5BRID	0.5	Brick Double

STUL-TAKUU



Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Soveltuu kattoasennukseen	Ei
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Tyhjä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Iskunkestävyysluokka	IK06
Soveltuu uppoasennukseen	Ei
Soveltuu turvalaistukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kytchentäpa	Pistokepuristin / jousiliitin
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	2.5
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	189
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16	178
Seinäasennus	Kyllä
C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	189
B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia:	178

Rakenne	
Sisältää lampun	Kyllä
Rungon väri	Harmaa
Kotelon materiaali	Alumiini
Suojuksen materiaali	Läpinäkyvä muovi
Valonlähteen tyyppi	LED kiinteä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Häikäisysojan tyyppi	Ei ole
Ilma-aukoilla	Ei
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hekkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	750 °C - 30 s
Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka	A++
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Integroitu varateholähde	Ei

Himmennys ja ohjaus	
Sisältää liiketunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys GPRS	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys toimittajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ei himmennystoimintoa	Kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta	Ei
Himmennys DSI	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei

Valotekniset tiedot	
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	800
Väriämpötila (max) (K)	4000
Väriämpötila (min) (K)	4000
Avauskulma	Säädettävä avauskulma
Värintoistoindeksi	90-100
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora/epäsuora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen/epäsymmetrinen
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM3
Valonjako	Hajottava linssi/optiikka/paneeli
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Säädettävä väriämpötila	Ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	75000
Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C (h)	50000
Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C (h)	40000
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	-30
Ympäristön mitoitustilalämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	25

Mitat	
Pituus (mm)	97
Leveys (mm)	120
Korkeus/syvyys (mm)	100

Sähkötekniset tiedot	
Liitännäislaitteen tyyppi	Vakiovirtaohjattu LED- liitännäislaitte
Nimellisjännite (min) (V)	220
Jännitetyyppi	AC
Suojausluokka	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	10
Nimellisvirta (min) (mA)	140
Järjestelmän enimmäisteho (W)	10
Nimellisjännite (max) (V)	240
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	10
Nimellisvirta (max) (mA)	140
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	80
Tehokerroin	0.9
Kokonaisharmoninen särö (THD)	20