

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



LED Elementti punainen 24V Ruuviliitin

Sähkönumero: 4793104 ZALVB4

GTIN-koodi : 3389110115123

Hinta : 14,00 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAL
Tuote tai komponentti tyyppi	Valomoduuli
Laitteen lyhytnimi	ZALV
Tuotteen kohde	Käyttö XB5 Ø 22 mm ohjaus ja signaaliyksiköiden kanssa
Lohkon asennus	Pohja-asennus
Jakamaton myyntimäärä	5
Valonlähteen väri	Punainen
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V AC/DC

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Asiakkaan koottava
Tuotteen paino	0,015 kg
KytKentä - liittimet	Ruuviliitynnät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpäätteellä EN/IEC 60947-1 Ruuviliitynnät, >= 1 x 0,22 mm² Ilman kaapelipäätettä EN/IEC 60947-1
Kiristysmomentti	0,8...1,2 N.m EN 60947-1
RuuvIn kannan tyyppi	Risti soveltuva Philips no 1 ruuvinväännin Risti soveltuva Pozidriv No 1 ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 4 mm ruuvinväännin Ura soveltuva Talttapää Ø 5,5 mm ruuvinväännin
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV EN/IEC 60947-1
Merkinantotapa	Vakaa
Valonlähde	Sisäinen suojattu LED
Syöttöjännitteen rajat	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Virrankulutus	18 mA
Käyttöikä	100000 Hour Nimellisjännitte ja 25 °C
Syöksyn kesto	1 kV IEC 61000-5-1
Valomoduulin syöttö	Suoraan
Hehkulampun kanta	Sisäinen LED
Sähköinen rakennekoodi	MR1

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 JIS C8201-1
Tuote sertifiointi	CSA UL listed
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 12...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	30 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys EN/IEC 60068-2-27 50 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys EN/IEC 60068-2-27
Nopeiden transienttien kesto	2 kV IEC 61000-4-4
Suojaus elektromagneettisia kenttiä vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaan	6 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2 8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
Sähkömagneettinen emissio	Luokka B IEC 55011

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	10,0 g
Pakkaus 1 korkeus	1,0 cm
Pakkaus 1 leveys	3,5 cm
Pakkaus 1 pituus	4,5 cm
Pakkaustyyppi 2	S02
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	400
Pakkaus 2 paino	4,847 kg
Pakkaus 2 korkeus	15,0 cm
Pakkaus 2 leveys	30,0 cm
Pakkaus 2 pituus	40,0 cm
Pakkaustyyppi 3	BB1
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	5
Pakkaus 3 paino	57,3 g
Pakkaus 3 korkeus	4,5 cm
Pakkaus 3 leveys	5,5 cm
Pakkaus 3 pituus	5,5 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------