

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2 Moottorinsuojakatkaisija 20-25A, 11kW 400V, 15kA/400V, painike

Sähkönumero: 3760042 GV2ME22

GTIN-koodi : 3389110343250

Hinta : 170,70 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	TeSys GV2
Alue	TeSys Deca TeSys Deca
Laitteen lyhytnimi	GV2ME
Tuotenimi	TeSys GV2 TeSys Deca
Tuote tai komponentti tyyppi	Motor circuit breaker
Laitteen sovellus	Motor protection
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Napojen tyyppi	3P
Verkon tyyppi	AC
Käyttökategoria	AC-3 IEC 60947-4-1 Kategoria A IEC 60947-2
Verkon taajuus	50/60 Hz IEC 60947-4-1
Kiinnitystapa	35 mm symmetrinen DIN-kisko: Kiinnitetty Paneeli: Ruuvattu (Sovitinlevyllä)
Toiminta-asento	Kaikki asennot
Moottorin teho kW	11 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 15 kW 500 V AC 50/60 Hz
Katkaisukyky	3 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 4 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] Oikosulkukatkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huolettavissa	100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Ohjauksen tyyppi	Painike
[In] Nimellisvirta	25 A
Thermal protection adjustment range	20...25 A
Magneettinen katkaisuvirta	327 A

[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta	25 A IEC 60947-4-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-2
Tehohäviö navoittain	2,5 W
Mekaaninen kestävyys	100000 cycles
Sähköinen kestävyys	100000 cycles AC-3 415 v 415 v
Maksimi käyttöaste	25 cyc/h
Nimellinen vastuu	Jatkuva IEC 60947-4-1
Kiristysmomentti	1,7 N.m päällä Ruuviliitynnät
Mekaaninen kestävyys	Iskuja: 30 Gn IEC 60068-2-27 Värähtelyt: 5 Gn, 5...150 Hz IEC 60068-2-6
Vaihevikaherkkyys	Kyllä IEC 60947-4-1
Korkeus	89 mm
Leveys	45 mm
Syvyys	78,5 mm
Tuotteen paino	0,26 kg
Väri	Tummanharmaa
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-1 § 7-1-6

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Tuote sertifiointi	CCC UL CSA EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) UKCA DNV-GL RINA
Ympäristön kesto	IACS E10
IK suojausluokka	IK04
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...80 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-11
Operointikorkeus	2000 m
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...60 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	287,0 g
Pakkaus 1 korkeus	4,5 cm
Pakkaus 1 leveys	8,5 cm

Pakkaus 1 pituus	9,5 cm
Pakkaustyyppi 2	S02
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	24
Pakkaus 2 paino	7,129 kg
Pakkaus 2 korkeus	15,0 cm
Pakkaus 2 leveys	30,0 cm
Pakkaus 2 pituus	40,0 cm
Pakkaustyyppi 3	P06
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	384
Pakkaus 3 paino	122,064 kg
Pakkaus 3 korkeus	75,0 cm
Pakkaus 3 leveys	80,0 cm
Pakkaus 3 pituus	60,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------