

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV2/GV3 Helytys- ja apukosketinlohko 1 NC + 1 NO

Sähkönumero: 3760008 GVAN11

GTIN-koodi : 3389110343489

Hinta : 18,60 EUR

Tuotetiedot

Alue	TeSys TeSys Deca
Laitteen lyhytnimi	GVAN
Tuote tai komponentti tyyppi	Apukytkinlohko
Tuotteen soveltuvuus	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Asennuspaikka	Vasen sivu
Napajärjestys	1 NO + 1 NC

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	600 V UL 508 690 V IEC 60947-1 600 V CSA C22.2 Nro 14
[Ue] Käyttöjännite	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta	6 A
Suojaustyyppi	GB2CB... katkaisija GG sulake 10 A
Mekaaninen kestävyys	100000 cycles
Minimi kytKentävirta	5 mA
Vähimmäiskytkentäjännite	17 V
Nimellinem toimintateho VA:na	300 VA 48 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 414 VA 690 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 500 VA 110...127 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 500 VA 500 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 650 VA 440 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 720 VA 230...240 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 850 VA 380...415 V AC-15 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles
Nimellinen toimintateho watteina	120 W 240 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 140 W 110 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 140 W 24 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 180 W 60 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles 240 W 48 V DC-13 - sähköinen kestävyys: 100000 cycles
Kiristysmomentti	1,4 N.m - päällä Ruuviliitynnät

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	89 mm
Leveys	9,3 mm
Syvyys	66 mm
Tuotteen paino	0,05 kg
Väri	Tummanharmaa

Ympäristötiedot

Ympäristölliset ominaisuudet	Normaali ympäristö
Tuote sertifiointi	UKCA

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	46,0 g
Pakkaus 1 korkeus	1,5 cm
Pakkaus 1 leveys	7,0 cm
Pakkaus 1 pituus	9,0 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	10
Pakkaus 2 paino	510,0 g
Pakkaus 2 korkeus	9,5 cm
Pakkaus 2 leveys	10,0 cm
Pakkaus 2 pituus	15,2 cm
Pakkaustyyppi 3	S02
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	60
Pakkaus 3 paino	3,294 kg
Pakkaus 3 korkeus	15,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------