

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TeSys GV3P moottorinsuojakatkaisija 48-65A, 30kW 400V, 50kA/400V, väänninohjaus

Sähkönumero: 3760138 GV3P65

GTIN-koodi : 3389119405416

Hinta : 303,00 EUR

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	TeSys GV3
Alue	TeSys Deca TeSys Deca
Laitteen lyhytnimi	GV3P
Tuotenimi	TeSys GV3 TeSys Deca
Tuote tai komponentti tyyppi	Motor circuit breaker
Laitteen sovellus	Motor protection
Suojausteknikka	Thermomagneettinen

Täydentävät tiedot

Napojen tyyppi	3P
Verkon tyyppi	AC
Käyttökategoria	AC-3 IEC 60947-4-1
Verkon taajuus	50/60 Hz IEC 60947-4-1
Kiinnitystapa	35 mm symmetrinen DIN-kisko: Kiinnitetty Paneeli: Ruuvattu (3 x M4 ruuveilla)
Toiminta-asento	Kaikki asennot
Moottorin teho kW	55 kW 690 V AC 50/60 Hz 45 kW 500 V AC 50/60 Hz 30 kW 400/415 V AC 50/60 Hz
Katkaisukyky	100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 12 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ics] Oikosulkukatkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huolettavissa	100 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 % 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 % 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Ohjauksen tyyppi	Kääntökahva
[In] Nimellisvirta	65 A
Thermal protection adjustment range	48...65 A

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Magneettinen katkaisuvirta	910 A
[Ue] Käyttöjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta	65 A IEC 60947-4-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-2
Tehohäviö navoittain	8 W
Mekaaninen kestävyys	50000 cycles
Sähköinen kestävyys	50000 cycles AC-3 415 v In
Maksimi käyttöaste	25 cyc/h
Nimellinen vastuu	Jatkuva IEC 60947-4-1
Kiristysmomentti	5 N.m päällä EverLink BTR ruuviliitokset kaapelille 25 mm² 8 N.m päällä EverLink BTR ruuviliitokset kaapelille 35 mm²
Mekaaninen kestävyys	Iskuja: 15 Gn 11 ms ajan Suljettu IEC 60068-2-27 Iskuja: 30 Gn 11 ms ajan Avattu IEC 60068-2-27 Värähtelyt: 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
Vaihevikaherkkyys	Kyllä IEC 60947-4-1
Korkeus	132 mm
Leveys	55 mm
Syvyys	136 mm
Tuotteen paino	0,96 kg
Väri	Tummanharmaa
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä IEC 60947-1

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Tuote sertifiointi	CCC EAC BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV-GL ABS UL CSA UKCA ATEX
Ympäristön kesto	IACS E10
IK suojausluokka	IK09 Kojekaappi
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...80 °C
Palonkestävyys	960 °C IEC 60695-2-11
Operointikorkeus	3000 m
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−20...60 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1

Pakkauksen paino (naulaa)	1,016 kg
Pakkaus 1 korkeus	16,0 cm
Pakkaus 1 leveys	6,5 cm
Pakkaus 1 pituus	14,6 cm
Pakkaustyyppi 2	P06
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	120
Pakkaus 2 paino	134,92 kg
Pakkaus 2 korkeus	73,5 cm
Pakkaus 2 leveys	60,0 cm
Pakkaus 2 pituus	80,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------