

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti 9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 4A 6kA

Sähkönumero: 3253174 A9K23104

GTIN-koodi : 3606480086168

Tuotetiedot

Laitteen sovellus	Jako
Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iK60
Tuote tai komponentti tyyppi	Johdonsuojakatkaisija
Laitteen lyhytnimi	iK60N
Napojen tyyppi	1P
Suojattujen napojen lukumäärä	1
[In] Nimellisvirta	4 A 30 °C
Verkon tyyppi	AC
Suojausteknikka	Thermomagneettinen
Käyrän koodi	B
Katkaisukyky	6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä EN/IEC 60898-1
Standardit	EN/IEC 60898-1

Täydentävät tiedot

Verkon taajuus	50/60 Hz
Magneettinen laukaisuraja	3...5 x In
[Ics] Katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Rajoitusluokka	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Eristysjännite	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kVEN/IEC 60898-1
Kosketinasennon ilmaisin	Ei
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signaalointi	ON/OFF osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
9 mm jako	2

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	85 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	78,5 mm
Tuotteen paino	100 g
Väri	Valkoinen
Mekaaninen kestävyys	20000 cycles
Sähköinen kestävyys	10000 cycles
Lukitusvaihtoehtojen kuvaus	Riippulukolla lukittava laite
KytKentä - liittimet	Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1...25 mm² Jäykkä Tunneliliitin (Päällinen tai pohja) 1...16 mm² Taipuisa
Johtimen kuorintapituus	14 mm Päällinen tai pohja liitos
Kiristysmomentti	2 N.m Päällinen tai pohja
Vikavirtasuojaus	Ilman

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP20 IEC 60529
Epäpuhtausaste	2 EN/IEC 60898-1
Ylijännitekategoria	III
Ympäristön lämpötila käytettäessä	−25...60 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	−40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	111,45 g
Pakkaus 1 korkeus	2,0 cm
Pakkaus 1 leveys	7,5 cm
Pakkaus 1 pituus	9,0 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	12
Pakkaus 2 paino	1,387 kg
Pakkaus 2 korkeus	8,5 cm
Pakkaus 2 leveys	10,0 cm
Pakkaus 2 pituus	22,0 cm
Pakkaustyyppi 3	S02
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	48
Pakkaus 3 paino	5,808 kg
Pakkaus 3 korkeus	15,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Halogeenisisältöä koskevat ominaisuudet	Halogeeniton tuote

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------