

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 lsd hälytyskosketin 1 NC/NO AC/DC

Sähkönumero: 3254018 A9A26927

GTIN-koodi : 3606480087899

Tuotetiedot

Range of product	Acti9
Tuote tai komponentti tyyppi	Laukaisun indikointikosketin
Laitteen lyhytnimi	iSD
Signaalikoskettimien asettelu	1 NC/NO
[In] Nimellisvirta	1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC 3 A: 415 v AC - 50/60 Hz 6 A: 240 V AC - 50/60 Hz
9 mm jako	1

Täydentävät tiedot

Sarjan soveltuvuus	Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti9 iC60 RCBO Acti9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vig Acti 9 iC40 Acti 9 iSW-NA
[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Paikallinen signaointi	Mekaaninen osoitin
Asennustapa	Klipattava
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon ja jakoliittimen yhteensopivuus	Päällinen: Kyllä
Korkeus	86 mm
Leveys	9 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen paino	33 g
Väri	Valkoinen
KytKentä - liittimet	Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 2,5 mm² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 1,5 mm² - Joustava holkillla Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 0,5...2,5 mm² - Taipuisa Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 1...4 mm² - Jäykkä

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Johtimen kuorintapituus	10 mm
Kiristysmomentti	1 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-5-1
IP suojausluokka	IP20 EN/IEC 60947-5-1
Epäpuhtausaste	3 EN/IEC 60947-5-1
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2 EN/IEC 60947-5-1
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	44,0 g
Pakkaus 1 korkeus	7,8 cm
Pakkaus 1 leveys	2,0 cm
Pakkaus 1 pituus	9,2 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	12
Pakkaus 2 paino	554,1 g
Pakkaus 2 korkeus	9,8 cm
Pakkaus 2 leveys	23,4 cm
Pakkaus 2 pituus	8,4 cm
Pakkaustyyppi 3	CAR
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	120
Pakkaus 3 paino	6,0 kg
Pakkaus 3 korkeus	26,0 cm
Pakkaus 3 leveys	28,3 cm
Pakkaus 3 pituus	37,9 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Takuu	
Takuu	18 months