

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iSW kaksiasentoinen 0-I virtapiirin kytkin 20A 1-napainen 250V

Sähkönumero: 3653614 A9S60120

GTIN-koodi : 3606480088674

Tuotetiedot

Alue	Acti 9
Tuotenimi	Acti 9 iSW
Tuote tai komponentti tyyppi	Katkaisija
Laitteen lyhytnimi	iSW
Laitteen sovellus	Ohjaus
Napojen tyyppi	1P
Käyttökategoria	AC-22A
Soveltuu pääkytkimeksi	Kyllä

Täydentävät tiedot

[Ie] Nimelliskäyttövirta	20 A 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] Eristysjännite	250 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ohjauksen tyyppi	Vipu
Paikallinen signalointi	ON/OFF osoitin
Kosketinasennon ilmaisin	Kyllä
Asennustapa	Kiinteä
Asennusalusta	DIN-kisko
9 mm jako	2
Korkeus	77 mm
Leveys	18 mm
Syvyys	70 mm
Väri	Harmaa
Mekaaninen kestävyys	300000 cycles
Sähköinen kestävyys	30000 cycles
KytKentä - liittimet	Tunneliliittimet - 10 mm2 - Jäykkä Tunneliliittimet - 10 mm2 - Taipuisa Tunneliliittimet - 10 mm2 - Joustava holkillla
Johtimen kuorintapituus	9 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kiristysmomentti	1,2 N.m
------------------	---------

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60669-2-4
IP suojausluokka	IP4
Epäpuhtausaste	2
Trooppisten olosuhteiden lisääntyminen	2
Suhteellinen kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-20...50 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	52,0 g
Pakkaus 1 korkeus	2,0 cm
Pakkaus 1 leveys	5,8 cm
Pakkaus 1 pituus	6,8 cm
Pakkaustyyppi 2	BB1
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	12
Pakkaus 2 paino	676,0 g
Pakkaus 2 korkeus	8,8 cm
Pakkaus 2 leveys	9,4 cm
Pakkaus 2 pituus	22,2 cm
Pakkaustyyppi 3	S03
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	144
Pakkaus 3 paino	8,553 kg
Pakkaus 3 korkeus	30,0 cm
Pakkaus 3 leveys	30,0 cm
Pakkaus 3 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Takuu	
Takuu	18 months