

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Suodatintuuletin 300M3/H 230V IP54

Sähkönumero: 3460549 NSYCVF300M230PF

GTIN-koodi : 3606480151286

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually Ships within 4 Weeks
--------------	------------------------------

Tuotetiedot

Alue	ClimaSys
Tuotenimi	ClimaSys CV
Tuote tai komponentti tyyppi	Tuuletin
Type of filter	Standardi
Flow rate	Vapaa virtausnopeus standardisuodattimella: 300 m3/h 50 Hz Vapaa virtausnopeus standardisuodattimella: 350 m3/h 60 Hz
[Us] Nimellissyöttöjännite	145...253 V
Syöttöjännite	230 V 50/60 Hz

Täydentävät tiedot

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
[In] Nimellisvirta	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Laakerityyppi	Pallo
Korkeus	Ulkoinen: 268 mm
Leveys	Ulkoinen: 248 mm
Syvyys	Ulkoinen: 116 mm
Leikkausmitat	223 x 223 mm
Tuotteen paino	1,3 kg
Materiaali	Poistoilmasuodatin: injektoitu termoplastinen (ASA PC)
Väri	Poistoilmasuodatin: Harmaa (RAL 7035)
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-10...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Maksimipaine	158 Pa Virtausnopeus 0 m³/h
Kytkentä - liittimet	Faston liitäntä

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttöolosuhteita varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

IP suojausluokka	IP54
Laitteen rakenne	1 Aksiaalimoottori 2 Suojaava säleikkö: Etu- ja takapintoihin 1 Suodatin: Aksiaalimoottorin etuosa 1 Poistoilmasuodatin: Etupuoli 1 Leikattu malli 1 Virtajohto
Käyttöolosuhteet	Ympäröivän ympäristön on oltava suhteellisen puhdasta Suodatin pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisesti Ulkolämpötilan täytyy olla 5 °C matalampi kuin sisälämpötilan Suodattimen vaihtoa liian usein tulee välttää Virtausnopeus riippuu työskentelypisteestä, katso ProClima ohjelmisto

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	1,642 kg
Pakkaus 1 korkeus	18,5 cm
Pakkaus 1 leveys	25,5 cm
Pakkaus 1 pituus	27,0 cm
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	4
Pakkaus 2 paino	7,476 kg
Pakkaus 2 korkeus	28,0 cm
Pakkaus 2 leveys	40,0 cm
Pakkaus 2 pituus	60,0 cm
Pakkaustyyppi 3	P12
Pakkaus 3 myyntiyksikkö	64
Pakkaus 3 paino	135,0 kg
Pakkaus 3 korkeus	95,0 cm
Pakkaus 3 leveys	80,0 cm
Pakkaus 3 pituus	120,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------