

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact - double USB A + C - 45 W - White

Sähkönumero: 7011019 WDE002983

GTIN-koodi : 3606482164734

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Exxact
Tuote tai komponentti tyyppi	USB latauslaite
Laitteen sovellus	Laturi
Laitteen esitys	Koje asennuskehyksellä
Type of USB power supply	USB type A + C
Lähtövirta	3 A
Värisävy	Valkoinen (RAL 9003)

Täydentävät tiedot

Laitteen asennus	Uppo
Määrä per pakkaus	1
[Ue] Käyttöjännite	100...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
[In] Nimellisvirta	1 A
Energiatehokkusaste	90
Suurin tehonkulutus W: ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Integroitu liityntä	1 USB type A 5 V DC 1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A 1 USB type C 5 V DC 1 USB type C 15 V DC, maks. virtakuormitus: 3 A
Huoltoväli tunteina	30000 Hour 52,5 W
Liittimien määrä	2 Ruuviliitin
Ruuvien kannan tyyppi	Pozidriv No 1
Puristusliitosten määrä	1,5...2,5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Taipuisa Kaapeli(t) 1,5...2,5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Johtimen kuorintapituus	8 mm
Materiaali	PC/ABS
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kiinnitystapa	Ruuveilla
Tuotteen soveltuvuus	Mobile/tablet Mac iOS Mobile/tablet Android Mobile/tablet Windows
Sähköinen eristysluokka	Luokka II
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	45 mm
Upotussyvyys	32 mm
Tuotteen paino	0,125 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
IK-suojausluokka	IK04
IP suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Pakkaustyyppi 1	PCE
Pakkauksen yksikköjen lukumäärä	1
Pakkauksen paino (naulaa)	150,0 g
Pakkaus 1 korkeus	6,0 cm
Pakkaus 1 leveys	7,5 cm
Pakkaus 1 pituus	7,5 cm
Pakkaustyyppi 2	CAR
Pakkaus 2 myyntiyksikkö	40
Pakkaus 2 paino	6,41 kg
Pakkaus 2 korkeus	18,5 cm
Pakkaus 2 leveys	30,0 cm
Pakkaus 2 pituus	40,0 cm

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:N RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä

RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.