

4300

Yleistä

Varoventtiiliä käytetään suojelemaan putkistoa ja siihen liittyviä laitteita liian suurelta paineelta. Venttiili on jousikuormitteinen ja avautuu paineen ylittäessä jousen sulkuvoiman. Venttiilin toimivuus tarkistetaan aika ajoin laukaisemalla se, jonka jälkeen todetaan sen pitävyyden.



Tekniset tiedot

Käyttölämpötila:	max. +120°C
Raaka-aine:	erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Lautastiivisteet:	EPDM
Soveltuu:	vesijärjestelmiin

Varoventtiilin asennus

Venttiilin asennusasento on täysin vapaa. Myös liitäntäkierteessä oleva tiiviste antaa vielä ulospuhalluspäälle vapaan suuntamahdollisuuden.

Venttiilin ulospuhallusputki asennetaan jatkuvalla laskulla venttiilin kanssa samassa huonetilassa olevaan vesilukolla varustettuun viemärointipisteeseen siten, että varoventtiilin mahdollinen avautuminen tai vuoto on silmin havaittavissa (ilmarako). Varoventtiilin puhallusputken on oltava mahdollisimman lyhyt.



Varoventtiilit, tekniset tiedot

Koko	Oras-nro	Avautumispaine bar	Lämmönlähteen suurin sallittu teho teho kW
DN 15	G 1/2	430151	1.5
DN 15	G 1/2	430152	2.5
DN 15	G 1/2	430150	10
DN 20	G 3/4	430201	1.5
DN 20	G 3/4	430202	2.5
DN 20	G 3/4	430200	10