

SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2009-05-26

Internt nr: P0100

Ersätter datum: 2008-10-22

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ☒ | Godkänt för användning | ☐ |
| ☐ | Godkänt för Laboratorieanvändning | ☐ |
| ☐ | Godkänd av Bostik AB | ☐ |

HANDELSNAMN

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Lämplig för ut- och invändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner.

Silikonfogen kan gulna i små fönsterlösa lokaler samt om den utsätts för ämnen som avges från målarfärg, trävirke etc. Detta gäller särskilt de ljusa färgerna.

OBS! Får ej användas till akvarier.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	Bostik AB
Adress	Box 903
Postnr/Ort	251 09 Helsingborg
Land	Sweden
E-mail	info.se@bostik.com
Hemsida	www.bostik.se
Telefon	042-19-50-00

Namn

Katalin Derkvist

E-mail

katalin.derkvist@bostik.com

Tel. (arb.)

+46 42 195000

Land

Nödtelefon

020- 99 60 00

Information

Kemiakuten

Öppet tider

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

HÄLSA

Under härdning avspaltar Metanol. INNEHÅLLET AV FUNGICID (MÖGELSKYDD) INNEBÄR ATT SMÅ MÄNGDER, FÖR FISKAR, GIFTIGT ÄMNE KAN AVGES. PRODUKTEN BÖR DÄRFÖR INTE ANVÄNDAS I T.EX AKVARIER.

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2009-05-26

Internt nr: P0100

Ersätter datum: 2008-10-22

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	polydimetylsiloxan		-	-	-	Ej märkningspliktig
2	oorganiskt fyllmedel		-	-	-	Ej märkningspliktig
3	Kolväteblandning (Bensenhalt <0,1%)		2651482	64742-46-7	< 12 %	Xn,R65
4	3-aminopropyl (metyl) silseskvioxan, etoxi-terminerad			128446-60-6	< 5 %	Xi,R36/38 - R10
5	trimetoxivinylsilan		2204498	2768-02-7	< 5 %	Xn,R10 - R20
6	Trimetoximetylsilan		2146850	1185-55-3	< 5 %	Xi,F,R38 - R11

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING

Frisk luft och vila.

HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Vid brand utvecklas tjock svart rök och hälsoskadliga förbränningsprodukter.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-05-26

Internt nr: P0100

Ersätter datum: 2008-10-22

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp.

7. HANTERING OCH LAGRING



LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas mot fukt. Förpackningen förvaras torrt. Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Sörj för god ventilation.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter för organiska ångor (typ A2).

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddshandskar används. Skyddshandskar (butylgummi, naturgummi, nitrilgummi).

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Pasta.
Färg	Se förpackningen
Löslighet	Ohärdad produkt i lacknafta

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
Densitet	1,4 g/cm ³		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

REAGERAR MED

Reagerar med baser. Syror. Observera förekomsten av metanol.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Genom luftfuktighet: Metanol. Vid temperaturer från 150 °C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



INANDNING

De avspaltade ämnena kan vid hantering i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen verka irriterande på andningsorgan och ögon.

SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2009-05-26

Internt nr: P0100

Ersätter datum: 2008-10-22

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

HUDKONTAKT

Längre tids kontakt kan ge irritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation

FÖRTÄRING

Kan ge magsmärtor.

ANNAN TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hydrolysisprodukter: enligt dokumentation verkar Metanol slemhinneirriterande.

Alifatiska kolväten enligt dokumentation verkar svagt hud- och slemhinneirriterande samt hudavfettande.

12. EKOLOGISK INFORMATION



AKVATISK EKOTOXICITET

EKOTOXICITET

NEDBRYTBARHET

Ej biologiskt lättnedbrytbar.

BIOACKUMULERING

ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Produkten klassas ej som miljöfarligt enligt gällande kriterier och för oss tillgänglig information.
Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark.

INFORMATION

Silikonandel: olösligt i vatten i vulkaniserat tillstånd. Kan lätt separeras från vatten genom filtrering.

13. AVFALLSHANTERING



GENERELLT

Produkten kan behandlas som normalt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761. Ej tömd förpackning klassas som produkt.

14. TRANSPORTINFORMATION



Produkten klassad som farligt gods:



Ja



Nej



Ej utvärderat

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2009-05-26

Internt nr: P0100

Ersätter datum: 2008-10-22

Bostik Silikon Bygg & Sanitet

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

☐

EG-märkning

☒

Nej

☐

Ja

☐

Ej utvärderat

16. ANNAN INFORMATION

☐

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Ändring av pkt.1, 2 och 3 enligt REACH, kemikalieförordningen.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R10	Brandfarligt.
R11	Mycket brandfarligt.
R20	Farligt vid inandning.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R65	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

ANNAN INFORMATION

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.