

# SÄKERHETSDATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31  
Bostik Silicone Glas

Internt nr: P0110

Ersätter datum: 2007-06-19

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

|                                     |                                   |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkänt för användning            | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Godkänt för Laboratorieanvändning | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Godkänd av Bostik AB              | <input type="checkbox"/> |

### HANDELSNAMN

Bostik Silicone Glas

### ANVÄNDNINGS- OMRÅDE

Lämplig för tätning och montering av akvarier, limning av silikontätningsslistor.  
Tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material.

### Inhemsk tillverkare/importör

Företag Bostik AB  
Adress Box 903  
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg  
Land Sweden  
E-mail info.se@bostik.com  
Hemsida www.bostik.se  
Telefon 042-19-50-00

### Namn

Katalin Derkvist

### E-mail

katalin.derkvist@bostik.com

### Tel. (arb.)

+46 42 195000

### Land

### Nödtelefon

020- 99 60 00

### Information

Kemiakuten

### Öppet tider

## 2. FARLIGA EGENSKAPER

### HÄLSA

KLASSIFICERAS EJ SOM HÄLSOFARLIG PRODUKT.

UNDER HÄRDNINGEN AVSPALTAT ÄMNE ANSES VID NORMAL HANTERING EJ UTGÖRA NÅGON HÄLSOFARA.

## 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| Nr | Ämnesnamn                         | Reg.Nr. | EG-nr   | CAS-nr     | Konc. | Klassificering      |
|----|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------|---------------------|
| 1  | Amorf kiseldioxid                 |         | 2315454 | 7631-86-9  | -     | Ej märkningspliktig |
| 2  | triacetoximethylsilan             |         | 2242219 | 4253-34-3  | -     | C,R22 - R34 - R14   |
| 3  | triacetoxiethylsilan              |         | 2416774 | 17689-77-9 | -     | C,R22 - R34 - R14   |
| 4  | polysiloxan                       |         | -       | -          | -     | Ej märkningspliktig |
| 5  | Vid härdning avspaltar ättiksyra. |         | 200580  | 64-19-7    | < 2 % | C,R35               |

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

# SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31  
Bostik Silicone Glas

Internt nr: P0110

Ersätter datum: 2007-06-19

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN



### INANDNING

Frisk luft och vila.

### HUDKONTAKT

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

### FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare.

### MEDICINSK INFORMATION

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER



### SLÄCKMEDEL

Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Valla in med sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING



### LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas mot fukt. Förpackningen förvaras torrt. Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD



### FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Sörj för god ventilation.

### ANDNINGSSKYDD

Sörj för god ventilation.

### ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk rekommenderas att skyddsglasögon används.

# SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31  
Bostik Silicone Glas

Internt nr: P0110

Ersätter datum: 2007-06-19

## HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar (av t. ex viton eller PVA) användas.

## Gränsvärden:

| Ämnesnamn                         | CAS nr. | Intervall | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | År | Anm. |
|-----------------------------------|---------|-----------|------|-------------------|----|------|
| Vid härdning avspaltar ättiksyra. | 64-19-7 | 8 h       | 5,0  | 13,0              |    |      |
| Vid härdning avspaltar ättiksyra. | 64-19-7 | 15 min.   | 10,0 | 25,0              |    |      |

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Form** Pasta.  
**Färg** Se förpackningen  
**Löslighet** Ohärdad produkt i lacknafta

### Fysikaliska och kemiska parametrar

| Parameter | Värde / enhet         | Metod/referens | Kommentar |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| Densitet  | 1,4 g/cm <sup>3</sup> |                |           |

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### INANDNING

De avspaltade ämnena kan vid hantering i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen verka irriterande på andningsorgan och ögon.

### HUDKONTAKT

Längre tids kontakt kan ge irritation.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation

### FÖRTÄRING

Kan ge magsmärtor.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### NEDBRYTBARHET

### BIOACKUMULERING

Silikondel: ej biologiskt nedbrytbar.

# SÄKERHETSATABLAD

Omarbetad: 2007-10-31

Internt nr: P0110

Ersätter datum: 2007-06-19

Bostik Silicone Glas

## ÖVRIGA SKADEVERKNINGAR

Produkten klassas ej som miljöfarligt enligt gällande kriterier och för oss tillgänglig information.  
Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Vid reaktion med vatten bildas ättiksyra.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Produkten kan behandlas som normalt industriavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

Väl tömda förpackningar skall lämnas till återvinning av REPA utsedda materialbolag. Bostik AB är ansluten till REPA. REPA reg. nr 5560104761. Ej tömd förpackning klassas som produkt.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ej utvärderat

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning ☒ Nej ☐ Ja ☐ Ej utvärderat

## 16. ANNAN INFORMATION

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Ändring av pkt.1, 2 och 3 enligt REACH, kemikalieförordningen.

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

| Nr. | R-frastext                   |
|-----|------------------------------|
| R14 | Reagerar häftigt med vatten. |
| R22 | Farligt vid förtäring.       |
| R34 | Frätande.                    |

### ANNAN INFORMATION

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.