

SÄKERHETSDATABLAD

Revision: 2
 Senast omarbetad: 2008-07-29
 Ersätter datum: 2005-01-05
 Utgivningsdag: 2001-10-18

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: Gripen Aceton med Olja
 Användningsområde: Lösningsmedel. Lackborttagning och rengöring av maskindelar.

Importör: SC Johnson Sweden AB
 Adress: Box 24, SE-164 93 Kista
 Telefon: 08-586 139 00
 Telefax: 08-755 94 15
 E-postadress: smalmstr@scj.com
 Tfn för nödsituationer: Giftinformationscentralen, 112.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsofarliga egenskaper: Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Miljöfarliga egenskaper: Ej klassificerad som miljöfarlig.

Brand/explosionsrisker: Mycket brandfarligt.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (För klassificering av produkten, se avsnitt 15)

Ämne	Halt (%) vikt/vikt	CAS-nr	EU-nr	Faro- symbol	Riskfraser ¹⁾
Aceton	>95	67-64-1	200-662-2	F, Xi	R11-36-66-67

¹⁾ se avsnitt 16

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Allmänt: Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka.

Inandning: Frisk luft, värme och vila. Vid medvetlöshet, placera personen i framstupa sidoläge. Vid andningsstopp, ge konstgjord andning. Vid andningssvårigheter ge syrgas. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta noggrant med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder. Smörj in med återfettande hudkräm.

Kontakt med ögon: Skölj genast med rikligt med ljummet vatten i minst 5 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick 1-2 glas vatten om det kan ske utan risk för kräkning. FRAMKALLA EJ KRÄKNING. Se till att uppkastningar inte riskerar att komma ned i lungorna (böj kroppen framåt så att huvudet kommer under höfterna). Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

- Brandsläckning:** Använd vattendimma, pulver, alkoholbeständigt skum, eller koldioxid. Använd ej en samlad stråle, vatten från hinkar eller liknande då detta kan sprida branden. Behållare kyles med vatten och flyttas om möjligt omedelbart ur riskzonen.
- Risker vid brand:** Produkten kan redan vid temperaturer betydligt under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Koloxider bildas vid brand.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Saneringsmetoder:** Småspill torkas upp med en bomullstrasa som sedan får lufttorka på en väl ventilerad plats, t.ex. utomhus. Vid större spill, spola med vatten och absorbera med Vermiculit, sand eller annat inert material. Samla upp och rengör noggrannt. Vid stora spill bör räddningstjänsten kontaktas.
- Skyddsåtgärder:** Vädra. Använd skyddshandskar. Vid större spill, använd skyddsutrustning i enlighet med avsnitt 8. Personer som inte är direkt inblandade i saneringen avlägsnas från platsen. Spärra av. Håll borta från eller stäng av antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfri utrustning. Tillse att spill hindras från att nå mark, avlopp och vattendrag, t.ex genom invallning. Förhindra utsläpp till mark och vattendrag.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering:** Sörj för god ventilation. Observera rekommendationer om skyddsutrustning under avsnitt 8. Håll borta från eller stäng av antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Arbetskläder bör vara av material som ej laddas lätt elektrostatiskt, t.ex. bomull. Se även under punkt 10.
- Lagring:** Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras väl tillsluten på sval, ventilerad plats, skyddad från antändningskällor. Förvaras i originalförpackningen eller i förpackning av stål. Beakta bestämmelser om brandfarliga varor.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Gränsvärden för exponering (Hygieniska gränsvärden):

Ämne	CAS	NGV		TGV		KTV		Anm
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Aceton	67-64-1	600	250	-	-	1200	500	

Tekniska skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. Punktutsug bör användas vid yrkesmässig användning.

Andningsskydd: Om ventilationen ej är tillräcklig för att säkerställa att det hygieniska gränsvärdet innehålls, bör gasfilter typ AX eller friskluftsmask användas.

Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar av butylgummi eller Teflon. Tvätta händerna med tvål och vatten efter hudkontakt. Tvätta händerna efter arbete med produkten.

Ögonskydd: Vid arbete som innebär risk för stänk, använd skyddsglasögon som skyddar mot stänk.

Hudskydd: Tag av och tvätta nedstänkta kläder.

Begränsning av miljöexponeringen: Se avsnitt 6 och 13.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Klar vätska.	Log Pow	-0,2
Lukt:	Lösningsmedel.	Viskositet:	Lättflytande.
Kokpunkt:	55 – 57 °C	Löslighet i vatten:	Fullständigt löslig.
Flampunkt:	-19°C	Densitet:	0,79 g/cm ³ .
Explosionsområde:	2,1 - 13 vol-%.	Ångtryck (20 °C)	24,7 kPa
Tändtemperatur:	540°C	Gasdensitet (Luft=1)	2

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid normal hantering.
Förhållanden / material som bör undvikas:	Antändningskällor, klorerade kolväten, starka syror, starka baser och oxidationsmedel. Vid blandning med peroxider kan instabil, explosiv tri-acetoncykloperoxid bildas. Kan reagera våldsamt med klorerade kolväten i närvaro av en bas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Inandning av höga halter påverkar nervsystemet och kan leda till yrsel, trötthet, huvudvärk och illamående samt i extrema situationer medvetslöshet. Långvarig eller under längre tid ofta upprepade exponering för halter över de hygieniska gränsvärdena kan leda till skador på centrala nervsystemet, lever och njurar. LC ₅₀ inhalation (råtta): 76 mg/liter/4h.
Förtäring:	Nedsväljning kan ge upphov till illamående och kräkningar, skador på njurar och lever samt även i övrigt till symptom liknande de vid inandning. Vid kräkning kan produkten komma ned i lungorna och ge upphov till kemisk lunginflammation. LD ₅₀ oralt (råtta): 5800 mg/kg.
Hud:	Verkar avfettande vilket kan leda till torrhet, irritation och hudsprickor. Vid flera tillfällen upprepade hudkontakt kan hos känsliga individer leda till icke-allergisk kontakteksem. LD ₅₀ dermalt (kanin): 15,7 g/kg.
Ögon:	Irriterar ögonen. Kontakt med ögonen kan ge kraftig irritation och svullnad samt skador på hornhinnan.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ej klassificerad som miljöfarligt. Spill kan förorena grundvatten.

13. AVFALLSHANTERING

Omhändertagande:	Innehållet hanteras som farligt avfall. Tom, torr förpackning hanteras som återvinningsbart plastavfall.
Övrigt:	SC Johnson är registrerat hos REPA.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR / RID:	UN 1090 Acetone, Label 3, PG II.*
IMDG:	UN 1090 Acetone, Class 3, PG II, (fp: – 19 °C), EMS: F-E S-D.
ICAO / IATA:	SC Johnson använder normalt aldrig flygtransport och har därför inte kontrollerat om produkten möter de kriterier IATA/ICAO ställer på förpackningen. Vänligen kontrollera

IATA/ICAOs bestämmelser för farligt gods för detaljerade instruktioner innan denna produkt skickas med flyg.

* Förpackningar transporterade i sammansatta förpackningar om totalt högst 30 kg med högst 3 liter per innerförpackning, eller i innerförpackningar om högst 1 liter på brickor med sträck- eller krympfilm i en total mängd om högst 20 kg, kan transporteras som begränsad mängd. Bestämmelserna i ADR kapitel 3.4 skall tillämpas.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering:	Flamma – Mycket brandfarligt. Andreaskors – Irriterande. Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Övrig märkning:	Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Övrigt:	Produkten skall vara försedd kännbar varningsmärkning.

16. ANNAN INFORMATION

Utskriftsdatum: 2008-07-29

R-fraser för ingående ämnen enligt p 3:

R11 Mycket brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats med rubriksättning i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1907/2006 (REACH). Omarbetningar, utförda efter senaste större revidering, markeras med ett streck i vänstermarginalen vid det omarbetade stycket.

Den här givna informationen ges i god tro. Inga garantier ges vare sig uttryckligen eller underförstått. Att användningen av dessa uppgifter och denna information sker i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter är användarens ansvar. Informationen i detta formulär är konfidentiell och överlämnas enbart för användning internt inom Er organisation och för de av Era kunder som använder produkten yrkesmässigt och som särskilt begär att erhålla informationen.