



## **SUPERTÄCK 5 S0500-N**

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

### **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

#### **1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn : SUPERTÄCK 5 S0500-N

#### **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Användning av ämnet eller blandningen : Vattenburna färger

Rekommenderade begränsningar av användningen : inom adekvat användning - ingen

#### **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag : DAW Nordic AB  
Marieholmsgatan 124  
415 02 Göteborg  
Telefon : +46317505200  
Telefax : +4631461106  
E-postadress : miljo@dawnordic.se (Miljöansvarig)  
Ansvarig/distributör

#### **1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer 1 : Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralen

### **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

#### **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**  
Ej något farligt ämne eller blandning.

#### **2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**  
Ej något farligt ämne eller blandning.

#### **Tilläggsmärkning**

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.  
EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 2-metylisotiazol-3(2H)-on.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

Kan orsaka en allergisk reaktion.

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                               | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration<br>(% w/w) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : |                                                      |                |                          |
| titanium dioxide                                           | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17          |                | >= 10 - < 20             |
| limestone                                                  | 1317-65-3<br>215-279-6                               |                | >= 1 - < 10              |
| Dolomit                                                    | 16389-88-1<br>240-440-2                              |                | >= 1 - < 10              |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.  
Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).  
Flytta från farligt område.  
Personer som ger första hjälpen måste skydda sig själva.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
- Vid hudkontakt : Använd INTE lösningsmedel eller thinner.  
Vid kontakt, skölj huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.
- Vid ögonkontakt : Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.  
Fortsätt att skölja.
- Vid förtäring : Sök medicinsk hjälp.  
Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.  
Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen känd.

# SÄKERHETSATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.  
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpligt släckningsmedel : Ingen känd.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom:  
Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök).

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning.

Ytterligare information : Standardförfarande för kemikaliebränder.  
Produkten i sig själv brinner inte.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd skyddsskor eller stövlar med grova gummisulor.  
Materialet kan ge upphov till hala förhållanden.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.  
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.  
Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

,För personligt skydd se avsnitt 8.,För avfallshantering se avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8.  
Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.
- Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förstörs av frysning. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.
- Råd för gemensam lagring : Förvara åtskilt från oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Informationen saknas.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar           | CAS-nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| titanium dioxide        | 13463-67-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NGV (Totalt damm)           | 5 mg/m3            | SE AFS   |
| Ytterligare information | Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                             |                    |          |
| limestone               | 1317-65-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NGV (Respirabel fraktion)   | 2,5 mg/m3          | SE AFS   |
| Ytterligare information | För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                    |          |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                       |        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
|                         | Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiameteren är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod.                                                                                                                                                                                                   |                           |                       |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NGV (inhalabel fraktion)  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS |
| Dolomit                 | 16389-88-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NGV (Respirabel fraktion) | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | SE AFS |
| Ytterligare information | För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tillämpas dessa värden., Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiameteren är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. |                           |                       |        |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NGV (inhalabel fraktion)  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | SE AFS |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn      | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde                   |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| titanium dioxide | Konsumenter       | Förtäring      | Långtids - systemiska effekter | 700,00 mg/kg bw/dag     |
|                  | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - lokala effekter     | 10,00 mg/m <sup>3</sup> |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn      | Miljö (-avsnitt)                | Värde                       |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| titanium dioxide | Reningsverk                     | 100 mg/l                    |
|                  | Sötvatten                       | 0,184 mg/l                  |
|                  | Jord                            | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)  |
|                  | Havsvatten                      | 0,0184 mg/l                 |
|                  | Sötvattenssediment              | 1000 mg/kg torrsvikt (d.w.) |
|                  | Havssediment                    | 100 mg/kg torrsvikt (d.w.)  |
|                  | Oregelbunden användning/utsläpp | 0,193 mg/l                  |

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Skyddsglasögon

#### Handskydd

Material : Nitrilgummi

Handsktjocklek : 0,2 mm

Skyddsindex : Klass 3

Anmärkning : Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.  
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Hud- och kroppsskydd : Skyddsskor  
Långärmad klädsel

Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Huden skall tvättas ren efter kontakt.

Andningsskydd : Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Vid spray applicering: Undvik inandning av sprutdimma.  
Använd A2/P2 kombinationsfilter vid sprutmålning.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : vätska

Färg : Ingen tillgänglig data

Lukt : Ingen tillgänglig data

Lukttröskel : Inte tillämpligt

pH-värde : ej fastställt

Smältpunkt/frys punkt : ej fastställt

Kokpunkt/kokpunktsintervall : ej fastställt

Flampunkt : Inte tillämplig

Avdunstningshastighet : Inte tillämplig

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : ej fastställt

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : ej fastställt

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

|                                          |   |                           |
|------------------------------------------|---|---------------------------|
| Ångtryck                                 | : | ej fastställt             |
| Relativ ångdensitet                      | : | ej fastställt             |
| Relativ densitet                         | : | ej fastställt             |
| Densitet                                 | : | 1,3740 gr/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet                                |   |                           |
| Löslighet i vatten                       | : | fullständigt blandbar     |
| Fördelningskoefficient: n-octanol/vatten | : | ej fastställt             |
| Självantändningstemperatur               | : | ej fastställt             |
| Sönderfallstemperatur                    | : | Inte tillämplig           |
| Viskositet                               |   |                           |
| Viskositet, dynamisk                     | : | Ingen tillgänglig data    |
| Explosiva egenskaper                     | : | Inte tillämplig           |
| Oxiderande egenskaper                    | : | Inte tillämplig           |

### 9.2 Annan information

|                          |   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| Brandfarlighet (vätskor) | : | Produkten är inte brandfarlig. |
|--------------------------|---|--------------------------------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

|                    |   |                                                                        |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Farliga reaktioner | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------|

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

|                               |   |                                      |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | : | Skydda mot frost, hetta och solljus. |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|

### 10.5 Oförenliga material

|                             |   |                                                                          |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Material som skall undvikas | : | Ej blandbar med syror och baser.<br>Får ej blandas med oxiderande ämnen. |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

##### Akut toxicitet

###### Produkt:

- Akut oral toxicitet : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Akut inhalationstoxicitet : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Akut dermal toxicitet : Anmärkning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

##### Frätande/irriterande på huden

###### Produkt:

- Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

###### Beståndsdelar:

###### **limestone:**

- Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

##### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

###### Produkt:

- Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

###### Beståndsdelar:

###### **limestone:**

- Anmärkning : Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

##### Luftvägs-/hudsensibilisering

###### Produkt:

- Anmärkning : Upprepad kontakt kan förorsaka allergiska reaktioner hos mycket känsliga personer.

###### Beståndsdelar:

###### **limestone:**

- Anmärkning : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

### Ytterligare information

#### Beståndsdelar:

##### **limestone:**

Anmärkning : Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Produkt:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet för Daphnia och  
andra vattenlevande  
rygggradslösa djur : Anmärkning: Ingen tillgänglig data

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk  
information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Materialet och allt tillhörande emballage ska bortföras på ett säkert sätt i enlighet med lokala, nationella och internationella bestämmelser.

Rester och avfall ska inte hällas i avloppet.

Förorenad förpackning : Endast helt tömda förpackningar ska lämnas för återvinning.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

Avfallskod : använd produkt  
080112, Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01  
11\*

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.3 Faroklass för transport

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.5 Miljöfaror

Ej reglerad som farligt gods

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Anmärkning : Inte klassificerat som farligt gods enligt transportreglerna.

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59) : Denna produkt är en blandning och innehåller inga ämnen som inger stora betänkligheter (SVHC-ämnen) i halter som är lika med eller större än 0,1%. Därför behöver inga avsedda användningar anges och ingen kemisk säkerhet beräknas.

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Ingen

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, beredningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
metanol (Nummer på lista 69)  
formaldehyd (Nummer på lista 72, 28)

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.  
Inte tillämplig

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet:                  |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

Flyktiga organiska föreningar : Direktiv 2004/42/EG  
< 1 %  
< 10 g/l

Direktiv 2004/42/EG  
< 1 %  
< 10 g/l

### Andra föreskrifter:

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43), §§37a-g.

Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej för detta ämne.

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text på andra förkortningar

SE AFS : Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista  
SE AFS / NGV : Nivågränsvärde

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (ELx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nyttillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECS - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisks förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

#### Ytterligare information

##### Annan information:

För denna produkt krävs inget meddelande om exponeringsscenario enligt REACH-förordningen 1907/2006/EG.

Ingen information om användning krävs enligt REACH, Artikel 31(1)(a), registrerade ämnen/blandningar uppfyller inte kriterierna för klassificering som farliga enligt Förordningarna 1272/2008/EG eller 1999/45/EG.

#### Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH  
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

## SUPERTÄCK 5 S0500-N

|         |                 |            |                                                 |
|---------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|
| Version | Revisionsdatum: | Tryckdatum | Datum för senaste utfärdandet: -                |
| 1.0     | 09.06.2020      | 09.06.2020 | Datum för det första utfärdandet:<br>09.06.2020 |

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,  
Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German  
Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

### Information enligt REACH

Enligt våra lagliga skyldigheter implementerar vi REACH (EG nr 1907/2006). Vi kommer att anpassa och uppdatera våra säkerhetsdatablad regelbundet enligt informationen som våra leverantörer tillhandhåller. Vi kommer också i fortsättningen att informera er om dessa anpassningar.

Vad det gäller REACH ber vi att få hänvisa till, att vi som sekundär användare av respektive produkter inte själva kommer att företa några registreringar, utan att vi är beroende av den information som vi får av våra leverantörer. Så fort som vi får denna information kommer vi att anpassa säkerhetsdatabladen. Detta kommer att ske under en övergångsperiod mellan 2010-12-01 och 2018-06-01 beroende på respektive registreringsfrist.

SE / SV