

Produkttypens unika identifikationskod:

Prescribed-G

Avsedd användning/avsedda användningar:

Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

4

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 998-2:2016 / Inte aktuellt

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Murbruksklass	M2,5-1:1:8CK	EN 998-2:2016
Kloridinnehåll %	< 0,1	
Brandklass	A1	
Vattenabsorption, kg/(m ² · min0,5)	NFD	
Vattenångpermabilitet μ	15/35	
Värmeledning P = 50 % W/(mK)	0,61	
Beständighet	God	
Farliga ämnen	Nej	
NFD = Ingen prestanda fastställd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Produktansvarig

Finja den 2018-02-28