

## PRESTANDEKLARATION

Nr003CPR2013

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kiilto Superfix DF

2. Typ-, batch- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

C2TES1

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Cementbaserad fästmassa för keramiska vägg- och golvplattor inom- och utomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. I förekommande fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Kiilto AB, Box 395, SE-891 28 Örnsköldsvik, SVERIGE

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Anmält organ NB 1555 har utfört initiala prover enligt den harmoniserade standarden EN 12004:2007 och dess bilaga ZA.

8. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Tillämpas inte

## PRESTANDEKLARATION

Nr003CPR2013

### 9. Angiven prestanda

| Viktiga egenskaper                                    | Prestanda            | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Initial draghållfasthet (28 dagar)                    | <sup>3</sup> 1,0 MPa | EN 12004:2007                          |
| Drag- och vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring | <sup>3</sup> 1,0 MPa | EN 12004:2007                          |
| Drag- och vidhäftningshållfasthet efter värmeåldring  | <sup>3</sup> 1,0 MPa | EN 12004:2007                          |
| Draghållfasthetsstyrka efter frysning / tiningscyklar | <sup>3</sup> 1,0 MPa | EN 12004:2007                          |
| Glid                                                  | ≤ 0,5 mm             | EN 12004:2007                          |
| Förlängd öpptid / 30 minuter                          | <sup>3</sup> 0,5 MPa | EN 12004:2007                          |
| Hög deformationsförmåga: Tvärgående deformation       | <sup>3</sup> 2,5 mm  | EN 12004:2007                          |
| Brandklass                                            | E                    | EN 12004:2007                          |
| Frigörande av farliga ämnen                           | Se säkerhetsdatablad | EN 12004:2007                          |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Peter Forsberg (FOU, kvalitet och miljöchef)  
(namn och befattning)

01.07.2013 Täby  
(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)