

## B-I-N Advanced



### Produktbeskrivning

**B-I-N Advanced** är en kritvit matt, luktsvag syntetisk shellackbaserad kvist- och isoleringsgrundfärg som kombinerar snabb torktid med en oöverträffad vidhäftning och bästa möjliga täckkraft. Idealisk att använda på nytt eller tidigare målat/lackat trä, byggskivor, porös tapet och träpanel. B-I-N Advanced fäster på nästan alla ytor och tillåter därefter täckfärg att appliceras på en mängd ytor som t.ex. blank lackfärg, klarlack, glas, glaserat kakel, metall, laminat och MDF – utan att behöva slipa innan. Idealisk att använda i hus och lägenheter, sjukhus, skolor, butiker och restauranger. Denna mångsidiga kvist- och isoleringsgrundfärg kan användas över och under alkyl- och vattenburen färg och är perfekt för nykonstruktion, brand- och vattenskador, ombyggnation och renovering.

### Teknisk data

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Ytfinish</b>      | Matt           |
| <b>Kulör</b>         | Kritvit        |
| <b>Lukt</b>          | Svag           |
| <b>Brandfarlig</b>   | Nej            |
| <b>VOC-halt</b>      | 140 g/l        |
| <b>Kategori</b>      | A/i            |
| <b>EU-gränsvärde</b> | 140 g/l (2010) |

### Torktider

**vid 24°C & 50 % relativ luftfuktighet**

**Dammtorr**  
**Övermålningsbar**  
**Försegling av fläckar**  
**Full vidhäftning**

25 minuter  
45 minuter  
2 timmar  
7 dagar

### Täckning

Teoretisk täckförmåga 10 m<sup>2</sup> per liter.  
Praktisk täckförmåga beror på flera faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

## B-I-N Advanced

---

### Användningsområde

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundmåla Inomhus</b>          | Används som en heltäckningsgrund på träpanel, byggskivor, dörrar, karmar, PVC, plywood, betong, högblank färg och lack och andra målningsbara ytor.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fläckvis grundmålning</b>      | B-I-N Advanced är utmärkt för fläckvis isolermålning utomhus av kvistar, kåda, rostfläckar mm. B-I-N Advanced är också idealisk för fläckvis grundmålning inomhus på vattenfläckar och spacklade ytor. Notera att på fläckvis grundade områden där ytan är porös kan det lysa igenom om täckfärgen har dålig täckkraft. Detta gäller även många takfärger och blanka lackfärger – använd bara täckfärg med god täckkraft. |
| <b>Kvistar &amp; kåda</b>         | Isolera kvistar och kåda med en till två strykningar med B-I-N Advanced. Är träet nytt rekommenderas två strykningar. B-I-N Advanced är en syntetisk shell-lackbaserad isoleringsgrundfärg – ingenting isolera kvistar så som syntetisk shellack.                                                                                                                                                                         |
| <b>Försegling</b>                 | B-I-N Advanced tränger in och förseglar porösa ytor och torkar till en jämn finish med utmärkta överbyggande egenskaper. Färg får bättre täckning och enhetligare glans vilket gör B-I-N Advanced till utmärkt grundfärg till lackfärg.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fläck- &amp; luktisolering</b> | B-I-N Advanced isolerar fläckar från vatten, nikotin, fett, olja, sot, rost, mögel, krita och läppstift. B-I-N Advanced är också en enastående luktförsegling och isolerar alla typer lukt inklusive lukt från brandskador, rök, cigarr & cigaretter, mögel, djururin, lukt från eldstäder och värmepannor.                                                                                                               |
| <b>Ytförberedelser</b>            | Ytan skall vara ren, torr och fri från föroreningar, mögel, rost och löst sittande färg som kan påverka vidhäftningen negativt. Vid osäkerhet, rengör ytan med lämpligt rengöringsmedel eller lösningsmedel och skölj noggrant.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Applicering</b>                | Skaka eller rör om innan användning. Applicera med pensel, roller eller spruta (följ spruttillverkaren anvisningar; för luftlös sprutning använd 0,15–0,17 munstycke vid 1700-2200 P.S.I). Förtunna inte mer än 8% vatten. Applicera när luft- och ytemperatur är mellan 10°C till 32°C med en relativ luftfuktighet mindre än 85%. Applicera mer på ytor med lukt- och fläckproblem.                                     |

## B-I-N Advanced

---

- Brytning** B-I-N Advanced kan brytas med upp till 16 ml universell brytfärg per liter. Färgbrytning mot samma kulör som täckfärgen har, hjälper till att täcka slutfärgen bättre.
- Lagring** Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt och väl ventilerat utrymme mellan 5 och 35°C. Förvaras inte i direkt solljus.
- Rengöring** Gör rent verktyg med varmt vatten och tvål direkt efter användning. Ta bort så mycket av produkten som möjligt från penslar och verktyg innan tvättning. Flytande rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinningsstationer.
- Viktigt** Applicera enligt riktlinjerna angivna på förpackningen annars kommer produktens egenskaper inte bli optimala. Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat. Rekommenderas inte som heltäckningsgrund utomhus eller överdrivet fuktiga områden eller ytor som är under vatten eller utsatta för vatten under långa tider.
- Storlekar** Zinsser B-I-N finns i 0,95 liters, 3,8 liters, 10 liters och 19 liters förpackning.

**Artikel nr**

| Storlek    | Artikel nr | Antal i förpackning |
|------------|------------|---------------------|
| 0.95 liter | 831012     | 6                   |
| 3.8 liter  | 831013     | 2                   |
| 10 liter   | 831015     | 1                   |
| 19 liter   | 831020     | 1                   |

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt står utom vår kontroll fransäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.