



Thompson's®

LÅNGTIDSFÖRSEGLAR OCH SKYDDAR TRALLVIRKE – I EN ENDA STRYKNING!

- Ger en vacker, ljus silvergrå yta på trä
- Minimalt underhåll – håller i många år
- Motverkar sprickbildning och stickor



ORIGINALET

bland kiselemulsioner sedan 1996



TRÄNGER IN OCH LÅNGTIDSFÖRSEGLAR I EN ENDA STRYKNING!

- Utmärkt för trädäck samt tegel-, betong- och putsväggar
- Tränger in i underlaget och bildar en barriär mot vatten
- UV-beständig och diffusionsöppen
- Torkar på ca 2 timmar

Den silvergrå ytan på trä växer fram i kontakt med fukt och ljus, och blir jämn efter ca 4-8 veckor på liggande ytor. Appliceras en andra strykning efter ett år håller sedan skyddet upp till 10 år på trallvirke.

Fasader av tegel och sten får ett suveränt skydd mot frostsprängning!

Täckningen är ca 4 kvm/l, beroende på ytans textur och täthet.

FÖRARBETE

Se till att ytan som ska behandlas är ren och fri från mögel, alger och ev. annat ytbehandlingsmedel som kan förhindra att One Coat Water Seal tränger in. Använd lämpligt rengöringsmedel, skölj av och låt torka.

BRUKSANVISNING

1. Skaka dunken. Späd inte ut lösningen och undvik applicering om temperaturen understiger +10°C eller om regn väntas innan One Coat Water Seal hinner torka. Applicera inte heller på solheta ytor. Testa alltid på en dold yta innan arbetet påbörjas.

2. Se till att ytan som ska behandlas är torr. Applicera med pensel, roller eller tryckspruta. Lägg på jämnt och flödigt. Låt vätskan dra in i några minuter. Gå sedan tillbaka till där det har sugit in och påför på nytt. Arbeta in tills träet är mättat. Rör om/skaka produkten under applicering. Ytan kan beträdas efter ca 2 timmar eller när den är helt torr.

3. En andra applicering rekommenderas efter 1 år för bästa möjliga skydd och livslängd på trall och trävirke.

UNDERHÅLL

Rengör altan/trallvirke 1-2 ggr per år för att hålla det rent och fräscht. Använd ett mildt rengöringsmedel för trä och en mjuk borste. Skölj med vattenslang. Använd inte högtryckstvätt då det förstör träet.

