

# Prestandadeklaration

## Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont

### Byggprodukt

Sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN 14915:2006. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller ev bifogat kommersiellt dokument.

### Byggproduktens avsedda användning

Invändig eller utvändigt för väggar eller innertak

### Tillverkare

Företag: SCA Wood Scandinavia AB  
Adress: Stuguvägen 21, 830 76, Stugun  
Telefon: 060-19 31 31  
E-post: bestallning.wood@sca.com  
Hemsida: sca.com

### System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven krävs normalt ingen typprovning. Om till exempel ett annat träslag skall användas eller om produkten skall få någon typ av behandling måste dock deklarationen ses över. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

### Angivna prestanda

Prestanda för sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14915:2006 Träpaneler – Egenskaper, provning och kontroll samt märkning.

### Väsentliga egenskaper Prestanda (deklarerade värden)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Träslag/träslagsgrupp       | PNSY: furu (Pinus sylvestris) eller PCAB: gran (Picea abies)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Växtregion                  | NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimitjocklek              | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reaktion vid brandpåverkan  | D-s2, d2 minsta totaltjocklek 9mm, minsta tjocklek 6mm<br>D-s2, d0 minsta totaltjocklek 12mm, minsta tjocklek 8mm<br>(CWFT enligt SS-EN 14915, Tabell 1; minsta medeldensitet 390 kg/m <sup>3</sup><br>OBS! Detta gäller för paneler i slutanvändning utan luftspalt eller med en sluten luftspalt bakom. För andra slutanvändningar se Tabell 1. |
| Formaldehydklass            | E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Innehåll av pentaklorfenol  | Inget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vattenånggenomsläpplighet   | 60 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ljudabsorptionskoefficient  | 0,10/0,30 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Värmeledningstal            | 0,11 (se SS-EN 14915, avsnitt 5.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naturlig beständighetsklass | 4 (enligt SS-EN 350-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Att prestanda för vår byggprodukt sågade, hyvlade eller profilerade träpaneler med eller utan spont överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Sundsvall, 2019-12-01  
SCA Wood Scandinavia AB



Magnus Wikström  
Chef SCA Wood Scandinavia AB