



DCH275P2

**18V XR borrhammare 5.0Ah, 3-läges
+dammsug**

Säljargument

- Dammsugssystem D25303DH medföljer
- Rotationsstopp för lättare mejsling i kakel och gips samt frångkoppling av slagfunktionen för borrar i trä och metall
- SDS-Plusfäste och snabbchuck medföljer för enkel växling mellan olika applikationer
- Idealisk för borrar av hål för ankarinfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Kolborstfri motor med 5,0 Ah XR-batteri för extrem gångtid och minskat underhåll
- Elektronisk koppling för genomgående höga vridmoment och bättre hållbarhet
- Perform & Protect: lägst vibrationer i klassen, 6.6 m/s² minskar trötthet
- Vitt LED-ljus med fördröjning
- Idealisk för borrar av hål för ankarinfästning i betong, tegel och murverk från 4 till 24 mm
- Kompakt, lätt och ergonomisk design för att förbättra komforten och ge stöd under längre användning
- Kompakt ergonomisk design med låg vikt för större komfort under längre arbetsstunder
- Kompakt med låg vikt och ergonomisk design för ökad komfort och vid längre användning
- Kompakt, lätt och ergonomisk design för en förbättrad komfort och stöd under längre användning

Standardutrustning

- Integrerat dammsugssystem D25303DH
- 2 st 5.0 Ah XR Li-Ion batterier med laddningsindikator
- XR multiladdare
- bälteskrok
- vridbart sidohandtag

Garanti

- DEWALT 3-års garanti på elverktyg (vid registrering)

- snabbutbyteschuck med SDS-fäste
- 13 mm 3-käfts snabbutbyteschuck
- förvaringslåda

Specifikationer	
Fäste	SDS-Plus
Ineffekt	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Batteri	5.0 Ah
Uteffekt	400 W
Slagstyrka (EPTA 05/2009)	2.1 J
Obelastad hastighet	0-1100 varv/min
Slaghastighet	0-4600 slag/min
Max kapacitet betong	24 mm
Max kapacitet borkrona	
Max kapacitet trä	26 mm
Max kapacitet metall	13 mm
Vikt	4.7 kg
Längd	448 mm
Höjd	278 mm
Bredd	125 mm
Hand/arm-vibration - metall	6.6 m/s ²
Avvikelse K 1 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/Arm vibration - Mejsel	5.4 m/s
Avvikelse K 2 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Borrning i metall	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 3 (vibration)	1.5 m/s ²
Hand/arm-vibration - Skruvdragning utan slag	<2.5 m/s ²
Avvikelse K 4 (vibration)	1.5 m/s ²
Ljudtryck	86 dB(A)
Avvikelse K 1 (ljudtryck)	3 dB(A)
Ljudeffekt	97 dB(A)
Avvikelse K 2 (ljudeffekt)	3 dB(A)