



Leca® Block 75

- Goda fuktegenskaper
- Ljudreduktion 38dB, puts en sida
- Ljudreduktion 41dB, puts två sidor
- EI 120 med puts på en sida
- EI 240 med puts på båda sidor

Om produkten

Leca Block 75mm är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont i stötfogen. Leca Block 75mm används i första hand till mindre väggar som ej utsätts för någon större belastning. Mått (BxHxL): 75x198x498mm.

Egenskaper

- Brandsäker

Användningsområde

Leca Block 75 är särskilt lämpliga för icke bärande innerväggar samt specifika murningar in och utvändigt av begränsad storlek. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Underlag

Murverket utförs på ett glidskikt.

Begränsningar

Användning

Leca Block 75 mm används till väggar i mindre utrymmen där särskilt höga krav ställs på en tunn konstruktion. Blocken muras med Weber Flexoheft M2,5 med en brukstjocklek på 2-3 mm. Murverket utförs normalt oarmerat.

Efterbehandling

Murverk av Leca Block 75mm kan målas, putsas eller lämnas obehandlad. Invändigt kan med fördel Gypsum Naturgips användas. Det kan läggas på i ett enda påslag om 10mm utan nätarmering. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

Säkerhetsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång 10 block/m ² , Flexoheft M2.5 3,5 kg/m ²
Dimensioner (LxBxH)	498x75x198mm
Bindemedel	Cement
Tryckhållfasthet	5 MPa
Böjdraghållfasthet parallel to bed joint, fxx1	0,2 MPa
Böjdraghållfasthet perpendicular bed joint, fxx2	0,3 MPa
Brandklass	EI 120
Värmeledningsförmåga	λ 0,4 W/mK
Densitet	1100kg/m ³
Vikt	6,4 kg
CE-märkning	Ja
E-modul	3100 MPa
Lagring	Leca Block 75 är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.
Förpackning	Leca Block 75 levereras på byggpall 120x80cm, antal block/pall: 80st