

RPD1200-K | Kompakt Slagbormmaskin 1200W



- Variabel hastighet både fram och bakåt för total kontroll.
- Lätt & kompakt för enkel borrar.
- GripZone™ teknologi för ett komfortabelt och stadigt grepp.
- Metallväxelhus.
- Metallchuck med automatisk spindellåsning.
- 2-växlar.
- LED ljus.

	RPD1200-K
Chuck	Nyckellös
Chuck kapacitet (mm)	13
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s ²)	1.5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	1.5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s ²)	1.5
Kraftkälla	1200W
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	108.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	97.0
Max. borrar murverk (mm)	18/22
Max. borrar stål (mm)	8/16
Max. borrar trä (mm)	25/50
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0-1,200
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0-3,200
Slagtal växel 1 (slag/min)	0-19,200
Slagtal växel 2 (slag/min)	0-51,200
Standardutrustning	360° Stödhandtag och djupanslag
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s ²)	15.8
Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s ²)	7.4
Vibrationsnivå vid fästning (m/s ²)	3.9
Vikt (kg)	3.2