

M18 FIWF12-OX | M18 FUEL 1/2 mutterdragare med friktionsring



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för längre livstid och upp till 20% mer kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronik levererar ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att variera hastighet och vridmoment för att maximera användarmöjligheterna.
- Läge 1: För precist arbete.
- Läge 2: Förhindra skador på fäste och material.
- Läge 3: Ger maximal kraft för de tuffaste applikationerna.
- Läge 4: Känner av när verktyget påverkar fästet mer än 1 sekund och stänger då automatiskt av verktyget för att minimera överstyrning och att skada materialet.

M18 FIWF12-OX	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	2400/2600/3100/2600
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	3
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93.5
Max. vridmoment (Nm)	300
Max. vridmoment (Nm)	40/120/300/120
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	1700/2000/2500/2000
Uppmätt ljudeffektnivå (dB(A))	104.5
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	7.7
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18