

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Blandningens handelsnamn eller beteckning	SHEETROCK® Brand EASY SAND™ Lightweight Setting-Type Joint Compound, 5, 20, 45, 90, 210
Registreringsnummer	-
Synonymer	Inga.
Säkerhetsdatablad nummer	61000030002
Utgivningsdatum	11-December-2019
Versionnummer	01
Revisionsdatum	-
Datum för när den nya versionen ersätter den gamla	-

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar	Användning inomhus.
Användningar som det avråds från	Använd enligt tillverkarens rekommendationer.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Representative Name	Väggmaterial AB
Kontaktpersonens namn	Kristian Brauner
Adress	Gunnesgårdsvägen 6 439 74 Fjärås Sverige
Telefonnummer	+46 (0)300-56 38 88
Websida	www.vaggmaterial.s

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 1-760-476-3979 Tillgångskod: 333859

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Denna blandning uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt förordningen (EG) 1272/2008 och ändringarna i den.

Sammanfattning av faror	Exponering för pulver eller damm kan vara irriterande för ögon, näsa och hals. Långvarig exponering kan ge kroniska skador. Inte klassificerad för hälsofaror. Exponering för blandningen eller ämnet (ämnen) i arbetet kan ändå orsaka skadliga hälsoeffekter.
-------------------------	---

2.2. Märkningsuppgifter

Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den

Faropiktogram	Inga.
Signalord	Inga.
Faroangivelser	Blandningen uppfyller inte klassificeringskriterierna.

Skyddsangivelser

Förebyggande	Följ god kemikaliehygien.
Åtgärder	Tvätta händerna efter användning.
Lagring	Förvaras åtskilt från oförenliga material.
Avfall	Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

Kompletterande märkningsinformation	Inga.
-------------------------------------	-------

2.3. Andra faror Denna blandning innehåller inga ämnen som är bedömda att vara vPvB/PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Allmän Information

Kemiskt namn	%	CAS-nummer / EG-nummer	REACH-registreringsnummer	Index nr	Anmärkningar
Gipsputs (Kalciumsulfathemihydrat (CAS 10034-76-1))	< 60	26499-65-0 231-900-3	-	-	
Klassificering:	-				
Dolomit	< 35	16389-88-1 240-440-2	-	-	
Klassificering:	-				
Attapulgit	< 10	12174-11-7 -	-	-	
Klassificering:	-				
Perlit	< 10	93763-70-3 -	-	-	
Klassificering:	Aquatic Chronic 4;H413				

Föroreningar

Kemiskt namn	%	CAS-nummer / EG-nummer	REACH-registreringsnummer	Index nr	Anmärkningar
Kristallin kiseldioxid (Kvarts)	< 1	14808-60-7 238-878-4	-	-	#

Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

Kommentarer om sammansättning

Alla koncentrationer är angivna i viktprocent. Alla H-angivelsernas fullständiga text finns i avsnitt 16.

Råvarorna i denna produkt kan innehålla respirabel kiseldioxid som en orenhet. Viktprocenten av respirabel kristallin kiseloxid som finns i denna produkt är < 1.0%. Exponeringar för respirabel kiseldioxid vid normal användning av denna produkt måste bestämmas av hygien testning på arbetsplatsen.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmän Information Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning.	Damm irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Flytta den skadade personen ut i friska luften och håll personen lugn under uppsikt. Vid obehag: Kontakta läkare och ge säkerhetsdatabladet. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.
Hudkontakt	Kontakt med damm: Skölj området med mycket vatten. Kontakta läkare om irritation uppstår eller fortgår.
Ögonkontakt	Damm i ögonen: Gnugga inte i ögonen. Skölj grundligt med vatten. Om irritation uppstår, sök läkarvård.
Förtäring	Gipsputs hårdnar och kan resultera i mag- och tarmtäppa vid förtäring. Om man dricker gelatinlösningar eller stora mängder vatten kan detta fördröja hårdning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Under normala användningsförhållanden i avsedd användning förväntas denna produkt inte utgöra en hälsorisk. Damm kan irritera svalg och andningsorgan och orsaka hosta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatiskt sätt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Allmänna brandfaror Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Tag hänsyn till omgivande material vid val av brandsläckningsmedel.
Olämpliga släckmedel	Inte kända.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Utgör ingen brandrisk.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	Val av andningsskydd vid brand: Följ arbetsplatsens allmänna brandsäkerhetsföreskrifter. Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.
Speciella förfaranden vid brandbekämpning	Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material.

Särskilda åtgärder Kyl ner material som utsatts för hetta med vatten spray och avlägsna det om det inte medför risker.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal	Se sektion 8 för anvisningar om personlig skyddsutrustning.
För räddningspersonal	Håll obehörig personal på avstånd Undvik dammbildning. Använd personlig skyddsutrustning enligt rekommendation i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör och andra vattensystemet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Damsug upp det spillda materialet. De dammsugare som används för detta ändamål skall vara försedda med HEPA-filter. Behållare måste vara märkta. Uppsamlas i godkända behållare och tillslut på ett säkert sätt. Angående avfallshantering, se sektion 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se sektion 8. Angående avfallshantering, se sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Minimera dammbildningen vid blandning, sandning eller öppning och stängning av påsar. Undvik inandning av damm. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Tvätta händerna efter användning. Iakttag god industrihygienisk praxis och använd lämpliga lyftekniker.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på ett svalt, torrt, välventilerat ställe. Förvaras åtskilt från oförenliga material. Undvik kontakt med syror, vatten och fukt.

7.3. Specifik slutanvändning

Användning inomhus.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Sverige. Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljömyndigheten (AV), hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

Komponenter	Typ	Värde	Form
Dolomit (CAS 16389-88-1)	NGV	5 mg/m ³	Inhalerbart damm.
		2,5 mg/m ³	Respirabelt damm.
Perlit (CAS 93763-70-3)	NGV	5 mg/m ³	Inhalerbart damm.
		2,5 mg/m ³	Respirabelt damm.
Föroreningar	Typ	Värde	Form
Kristallin kiseldioxid (Kvarts) (CAS 14808-60-7)	NGV	0,1 mg/m ³	Respirabelt damm.

EU. Direktiv 2004/37/EG, Bilaga III A, Gränsvärden för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet

Föroreningar	Typ	Värde	Form
Kristallin kiseldioxid (Kvarts) (CAS 14808-60-7)	NGV	0,1 mg/m ³	Respirabel fraktion och damm

Biologiska gränsvärden

Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.

Rekommenderade övervakningsförfaranden

Följ normala uppföljningsprocedurer.

Härledda nolleffektnivåer (DNEL)

Inte tillgänglig.

Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden)

Inte tillgänglig.

Riktlinjer för exponering

Yrkesmässig exponering för retande damm (total och respirabelt damm) och respirabelt damm från kristallinkvarts bör övervakas och kontrolleras.

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning. Håll dig till de yrkeshygieniska gränsvärdena för exponering och minimera exponeringsrisken.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Allmän Information	Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.
Ögonskydd/ansiktsskydd	Använd godkända skyddsglasögon. (EN 166)
Hudskydd	
- Handskydd	Enligt god industrihygienisk praxis skall hudkontakt minimeras. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepade hudkontakt. Handskarnas material: Nitrilgummi. Lagertjocklek:: 0,11 mm. Genomträngningstid: >=480 min.
- Annat skydd	Vanliga arbetskläder (skjortor och långbyxor) rekommenderas.
Andningsskydd	Om tekniska försiktighetsåtgärder inte håller luftburna koncentrationer under rekommenderade exponeringsnivåer (när tillämpligt) eller på en acceptabel nivå (i länder där exponeringsnivåer inte har fastställts), måste man använda ett godkänt andningsskydd. Partikelfilter med medelgod verkningsgrad för fasta och flytande partiklar (t.ex. Som EN 143 eller 149, Typ P2 eller FFP2)
Termisk fara	Inga.
Hygieniska åtgärder	Iakttä alltid god personlig hygien, t.ex. tvätta dig efter hanteringen av ämnet och innan du äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinemässigt arbetskläder och skyddsutrustning skilt från vanlig tvätt. Beakta kraven för medicinsk övervakning.
Begränsning av miljöexponeringen	Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. Rökskrubbar, filter eller tekniska modifikationer av processutrustningen kan vara nödvändiga för att minska utsläpp till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Utseende**

Aggregationstillstånd	Fast.
Form	Pulver.
Färg	Vit till vitaktigt.
Lukt	Låg till luktfri.
Lukttröskel	Inte tillämplig.
pH-värde	7,5 - 9,9
Smältpunkt/frys punkt	Inte tillämplig.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	100 °C (212 °F)
Flampunkt	Inte tillämplig.
Avdunstningshastighet	Inte tillämplig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillämpligt.

Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

Brännbarhetsgräns - undre (%)	Inte tillämplig.
Brännbarhetsgräns - övre (%)	Inte tillämplig.
Explosionsgräns – undre (%)	Inte tillämplig.
Explosionsgräns – högre (%)	Inte tillämplig.
Ångtryck	Inte tillämplig.
Ångdensitet	Inte tillämplig.
Relativ densitet	0,6 - 0,7 (H ₂ O=1)
Löslighet	Något.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inte tillämplig.
Självantändningstemperatur	Inte tillämplig.
Sönderfallstemperatur	Inte tillämplig.
Viskositet	Inte tillämplig.
Explosiva egenskaper	Ikke explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ikke oxiderande.

9.2. Annan information

Volymvikt	35 - 45 lb/ft ³
------------------	----------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet	Produkten är stabil och icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och transportförhållanden
10.2. Kemisk stabilitet	Materialet är stabilt under normala betingelser.
10.3. Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.4. Förhållanden som ska undvikas	Blandad med vatten kan denna produkt ändå bli mycket het. Inneslutning eller formtillverkning av vilken som helst kroppsdel kan orsaka allvarliga brännskador som kan leda till att den drabbade vävnaden måste avlägsnas kirurgiskt eller att den inneslutna kroppsdelens till och med måste amputeras.
10.5. Oförenliga material	Syror. I kontakt med starka oxidationsmedel som fluor, klortrifluorid och syredifluorid kan kristallin kiseloxid orsaka bränder. Kristallin kiseloxid löser sig i fluorvätesyra och producerar en frätande gas, kiseltetrafluorid.
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter	Kalciumoxider. Svaveloxider. Kiseloxider. Ovanför 1472°F (800°C) kan kalksten (CaCO ₃) sönderfalla i kalk (CaO) och avge koldioxid (CO ₂).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allmän Information	Detta material utgör ingen hälsorisk, under normal avsedd användning.
Information om sannolika exponeringsvägar	
Inandning.	Inandning av damm kan orsaka irritation i luftvägarna. Långvarig inandning kan vara skadligt.
Hudkontakt	Under normala användningsförhållanden i avsedd användning är denna produkt inte farlig för huden.
Ögonkontakt	Direkt kontakt med luftburna partiklar kan orsaka tillfällig irritation.
Förtäring	Förtäring kan orsaka irritation och magbesvär.
Symptom	Damm kan irritera ögonen och slemhinnor i näsan, halsen och övre andningsorganen och orsaka nysningar och/eller hosta.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Frätande/irriterande på huden	Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka torkning, sprickning eller irritation.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Direkt kontakt med ögonen kan orsaka tillfällig irritation.
Luftvägssensibilisering	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Hudsensibilisering	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. Gipsputs har visat sig ha ringa sensibiliseringspotential.
Mutagenitet i könsceller	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Cancerogenitet	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls. Yrkesmässig exponering för respirabelt damm och respirabelt damm från kristallinkvarts bör övervakas och kontrolleras.

IARC-monografier. Helhetsbedömning av carcinogenitet

Attapulgit (CAS 12174-11-7)

2B Möjlig cancerframkallande för människor.

3 Inte klassificerad som cancerframkallande för människor.

Kristallin kiseloxid (Kvarts) (CAS 14808-60-7)

1 Cancerframkallande för människor.

Reproduktionstoxicitet	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Fara vid aspiration	Ingen kvävningsrisk.
Information om ämnen respektive blandningar	Ingen information tillgänglig.
Annan information	Inga andra skadliga hälsoeffekter har noterats.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet	Produkten har inte klassificerats som miljöfarlig. Detta utesluter emellertid inte den möjligheten att stora eller upprepade utsläpp kan ha skadliga effekter på miljön.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet	Kalciumsulfat löser sig i vatten och bildar kalcium- och sulfationer.
12.3. Bioackumuleringsförmåga	Bioackumulering förväntas inte.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow)	Inte tillgänglig.
Biokonzentrationsfaktor (BCF)	Inte tillgänglig.
12.4 Rörlighet i jord	Produkten är löslig i vatten.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen	Denna blandning innehåller inga ämnen som är bedömda att vara vPvB/PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
12.6. Andra skadliga effekter	Inga förväntas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Restavfall	Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.
Förorenade förpackningar	Avfallshandera enligt lokala föreskrifter.
EU:s avfallshandteringskod	Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med användaren, producenten och avfallsmottagarföretaget.
Avfallshandteringsmetoder / information	Innehållet/behållaren lämnas till handtering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter. Återvinn ansvarsfullt.
Särskilda säkerhetsåtgärder	Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods.

RID

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods.

ADN

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods.

IATA

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods.

IMDG

14.1. - 14.6.: Produkten omfattas inte av internationella regler gällande transport av farligt gods.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordningar

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar, Bilaga I i ändrad form

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar

Ej listad.

Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar

Ej listad.

Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar

Dolomit (CAS 16389-88-1)

Perlit (CAS 93763-70-3)

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA

Ej listad.

Godkännanden

Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den

Ej listad.

Begränsningar av användning

Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen i ändrad form

Ej listad.

Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet med ändringar

Kristallin kiseldioxid (Kvarts) (CAS 14808-60-7)

Andra EU-förordningar

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår med ändringar

Ej listad.

Övriga bestämmelser

Denna produkt är klassificerad och märkt enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) och ändringarna. Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med bestämmelse nr 1907/2006 (EG) med ändringar.

Nationella föreskrifter

Följ nationell lagstiftning för arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med ändringar.

15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Lista över förkortningar

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.
ADR: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg.
DNEL: Den härledda noleffektnivån (Derived No-Effect Level).
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation för lufttransport).
IBC-kod: Den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk.
IMDG: Internationella bestämmelser för transport av farligt gods.
MARPOL: Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk
PNEC: Uppskattad noleffektkoncentration.
RID: Internationella bestämmelser om internationell transport av farligt gods med järnväg.
TWA: Tidsviktat medelvärde.
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

Hänvisningar

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten.
IARC-monografier. Helhetsbedömning av carcinogenicitet

Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen

Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns.

Den fullständiga ordalydelsen av alla H-angivelser i avsnitten 2-15 som inte skrivits ut i sin helhet

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Utbildningsinformation

lakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

Ytterligare information

Kristallin kiseloxid: Råvarorna i denna produkt kan innehålla respirabel kiseldioxid som en orenhet. Exponering för respirabel kiseldioxid förväntas inte vid normal användning av denna produkt. De aktuella värdena måste ändå bestämmas genom hygienisk testning på arbetsplatsen. Långvarig och upprepade exponering för luftburen fri respirabel kristallin kiseloxid kan resultera i lungsjukdom (t.ex. silikos) och/eller lungcancer.

Attapulgit: Cancerframkallande för försöksdjur via en exponeringsväg som inte är relevant för exponering av människor enligt ACGIH.

Gipsputs: Klassificeras som farligt ämne men anses i allmänhet vara ett säkert ämne för rutinanvändning. När gipsputs används ansvarsfullt anses den inte vara ett farligt ämne. Blandad med vatten kan denna produkt ändå bli mycket het. Försök INTE göra en gjutning runt en kroppsdel. Inneslutning av vilken som helst kroppsdel kan orsaka allvarliga brännskador och till och med leda till amputation av den inneslutna kroppsdelen.

Friskrivningsklausul

Denna information ges utan garantier. Vi anser att denna information är korrekt. Denna information bör användas till att göra en självständig bedömning av metoderna för att skydda de anställda och miljön.