


Låsmutter

Funktion: Mutter (6-kantlås-mutter) med nylonring, enligt DIN 985.

Spårtyp/bits: Hylsa 5,5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 27 och 30 mm.

Material: Stål hållfasthetsklass 6 och ring av nylon.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



Diameter (D) mm	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
Gängstigning mm	0,50	0,70	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50
Höjd (M) mm	4,0	5,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,5	20,0
Bits/Hylsa	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30


D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M3	67703	200	40
M4	67704	200	40
M5	67705	200	40
M6	67706	200	40
M8	67708	200	16
M10	677010	100	16
M12	677012	100	12
M14	677014	100	8
M16	677016	50	8
M18	677018	50	8
M20	677020	50	6

MVM

Funktion: Mutter (vingmutter) aducerad, enligt DIN 315.

Material: Stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.



Diameter (D) mm	M5	M6	M8	M10	M12
Gängstigning mm	0,80	1,00	1,25	1,50	1,75
Längd vinge (E) mm	25	32	40	50	64
Höjd (M) mm	12,0	16,0	20,0	25,0	32,0

D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M5	66705	200	12
M6	667069	100	12
M8	667089	100	12
M10	6670109	50	12
M12	6670129	25	12