

Allplugg

Funktion: Pluggen är utformad för att användas till de flesta byggnadsmaterial, men är lämpligast till skivmaterial och massiva material.

Material: Polypropenplast.

Monteringsanvisning: Borra ett hål på 8 mm i diameter. Vik ihop pluggen och tryck in den i hålet. I skivmaterial används ett smalt cylindriskt föremål för att trycka ut vingarna på pluggen innan skruven monteras. I massiva material monteras skruven direkt i pluggen utan användande av verktyg. Dra skruven tills fästdetaljen ligger dikt an mot ytan, sedan ytterligare ett halvt varv.

Utförande	Greppområde mm	Borr mm	Skruvdim. mm	FÖRPACKNING			PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
För enkelgips	9–13	8	3,5–6,0	323016	100	12	SB323016	5	10
För dubbelgips	24–27	8	3,5–6,0	323018	100	12	SB323018	4	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.




Speedplugg

Funktion: Självborrande infästning för lättare montage i gipsskivor.

Material: Zink.

Monteringsanvisning: Skruvas direkt i gipsen utan förborrning. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 23 mm.

D	L	Skruvdim. mm	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
14	33	4,0–5,0	331423	100	12



79

Speedplugg + Elskruv

Funktion: Självborrande infästning för lättare montage i gipsskivor.

Material: Zink och sätthärdat stål.

Monteringsanvisning: Skruvas direkt i gipsen utan förborrning. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till infästningen enligt tabellen nedan. Längden på skruven skall vara fästdetaljens tjocklek plus minst 23 mm.

D	L	Skruvdim. mm	PÅSPACK		
			Art. nr	Antal	ML
14	33	4,0–5,0	SB331423	5	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

