

EpX-V Primer Komp B



*Kan användas både som grundfärg och primer på betong
Ger mycket god vidhäftning på hårda ytor
Torkar snabbt och är övermålningsbar efter 2 timmar*

Tröttnat på den grå och trista färgen på betongen? Grunda med EPX-V Primer innan du målar om den för ett lyckat resultat. Beckers EPX-V Primer är en matt 2-komponent epoxiprimer som används som grundfärg/primer på gamla och nya obehandlade betongytor inomhus och som vidhäftningsprimer på keramiska och glansiga underlag. Den kan också användas till att grunda tidigare epoximålade golv som ska färdigbehandlas med EPX-V Golvfärg. Färgen torkar snabbt och går att måla över redan efter två timmar. EPX-V Primer Komponent B används tillsammans med EPX-V Primer Komponent A.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

BINDEMEDEL
Epoxi

VOC
Gränsvärde (Kat A/j): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Måla

BLANDNING: 1 del EPX-V Primer Komponent B blandas med 3 delar EPX-V Primer Komponent A.

LÄS BRUKSANVISNINGEN PÅ EPX-V PRIMER KOMPONENT A.

Viktigt

EPOXIPRODUKT. Arbetsmiljöverkets gällande författning "Härdplaster" skall följas.

Se varningstext på burken. Se även varningstext gällande EPX-V Primer Komponent A.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 210121