

Primex Grundolja Plus



*Skyddar mot blånad, röta och mögel
Skyddar mot vattenupptagning
Blåtonad - enklare att applicera*

Produkten utgår under april 2020.

Impregnera dina trärena ytor innan målning för att få ett slutresultat som varar längre. Primex Grundolja Plus är en flytande impregnerande grundolja som används för skydd av skarvar, ändträ och andra utsatta delar på trä utomhus. Primex Grundolja Plus tränger väldigt lätt in i träfibren vilket ger ett mycket bra skydd mot vattenupptagning och minskad risk för sprickbildning i trä och färgskikt. Genom att använda Primex Grundolja Plus blir träet dessutom skyddat från röta och blånadsangrepp. Gör dig själv en tjänst - använd Primex Grundolja Plus för ett hållbart resultat som håller din träfasad i gott skick längre.

Teknisk information

MATERIALÅTGÅNG

6,25 - 12,5 m²/l

VERKTYG

Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C ytemperatur och under 80% rel luftfuktighet

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

BINDEMEDEL

Modifierad linolja



Förberedelse av ytor

Se till att ytorna är torra, rena och fria från stoft. Åldrat och grånat trä tar du bort genom att borsta och slipa.

Applicera

STRYKPÅ OLJAN: Rör om väl före användning. Appliceras med pensel. Stryk på Primex Grundolja Plus till träet är mättat. Eventuellt överskott torkar du bort innan det torkat. Mängden som ska appliceras är 80-160 ml/m² (motsvarande 6,25-12,5 m²/l) beroende på underlagets sugning. Normalt uppnås mängden genom 1-2 strykningar.

Primex Grundolja Plus är normalt klibbfri efter ca 1 timme och övermålningsbar efter 4-8 timmar.

Primex Grundolja Plus ska inte användas på in takta färgskikt eller laserade ytor. Primex Grundolja Plus ska alltid övermålas med Primex Trägrund Plus och Perfekt Plus façade, innan ytan utsätts för väder och vind.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

För att skydda vattenlevande organismer får medlet inte användas i direkt kontakt med vattenmiljö (sjöar, vattendrag mm). Undvik spill vid behandling, täck mark för att förhindra att spill når mark och vatten. Använd skyddshandskar och skyddskläder, även vid hantering av nybehandlat trä.

LÅT INTE MAT, DRYCK, BESTICK OCH LIKANDE KOMMA I KONTAKT MED PRODUKTEN.

Tänk på att TVÄTTA MED TVÅL OCH VATTEN VID HUDKONTAKT och att alltid tvätta händerna efter avslutat arbete.

FÖRVARAS SÄKERT.

Verksamma ämnen:

- 0.9 % w/w 1-(2-(2',4'-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-

dioxolan-2-ylmethyl)-1H-1,2,4-triazole (9.02g/l) - 0.3 %

w/w 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (3.01g/l)

Propiconazole + IPBC

Läs medföljande anvisningar. Förvaras väl tillsluten och frostfritt.

Sista användningsdatum: 2 år efter burkens öppnande.

Batch nr: se tryckt nr på burken.

Träskyddsmedel (PT8).

Reg.nr. 5239.

Behörighetsklass 3.

Innehavare av produktgodkännande:

Tikkurila Oyj, Kuninkaantie 1, P.O. Box 53, FI-01301, Finland

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Innehåller propiokonazol och 3-jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

och hemsida.

FÖRSTA HJÄLPEN:

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare.

Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Kontakta läkare om symtomen är allvarliga eller långvariga.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 180322