



PRESTANDADECLARATION

Nr: 960024

1.

Produkttypens unika identifikationskod:

Silikon Pool & Glas

2.

Artikelnummer:

118756, 118758

3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Fogmassa för rörelsefogar i fasad, inomhus och utomhus i kallt klimat i enlighet med EN 15651-1, Fogmassa för rörelsefogar för fönsterglas i enlighet med EN-15651-2, Fogmassa för rörelsefogar för sanitetsfogar i enlighet med EN-15651-3

4.

Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

N.A.

6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3



ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com



PRESTANDADEKLARATION

Nr: 960024

7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION NB 1292

har utfört: Initial Typ Testning

enligt system: 3

och har utfärdat: Provningsrapport

8.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

N.A.

har utfärdat

på grund val av:

har utfört: enligt system:

och har utfärdat:





PRESTANDADECLARATION

Nr: 960024

9.

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass F	EN 15651-1:2012
Utsläpp av miljö- och hälsofarliga kemikalier	se SDS	EN 15651-1:2012
Vatten och lufttätet	Flödesmotstånd	≤ 3mm
EN 15651-1:2012	Volymförlust	≤ 10%
EN 15651-1:2012	Elastisk återgång	≥ 60%
EN 15651-2:2012	Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul)	≤ 0,4 MPa
EN 15651-1:2012	Hållfasthetsegenskaper (sekantmodul) vid -30°C	≤ 0,6 MPa
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge efter nedsänkning i vatten	Pass
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge	Pass
EN 15651-1:2012	Draghållfasthet i expanderat läge vid -30°C	Pass
EN 15651-1:2012	vidhäftnings-/kohesionsegenskaper vid variabla temperaturer	Pass
EN 15651-2:2012	vidhäftnings-/kohesionsegenskaper efter exponering för värme, vatten och artificiellt ljus	Pass
EN 15651-2:2012	Mikrobiologisk tillväxt	2
EN 15651-3:2012	Hållbarhet	Pass
EN 15651-1:2012	Konditionering metod B, testad på glas utan primer	





PRESTANDADEKLARATION

Nr: 960024

10.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Kista 2017-05-31

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

