

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn:** Bostik Contact Universal

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Rekommenderad användning:** Lösningssmedelsbaserat kontaktlim.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

**Företag:** Bostik AB  
**Adress:** Strandbadsvägen 22  
**Postnr:** 251 09  
**Ort:** Helsingborg  
**Land:** SVERIGE  
**E-post:** Info.se@bostik.com  
**Telefon:** +46 42 19 50 00  
**Hemsida:** www.bostik.se  
**Kontaktperson:** Namn: Bostik AB Miljöavdelningen, Telefon: +46 42 19 50 00

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336

**Allvarligaste skadliga effekterna:** Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Piktogram



**Signalord:** Varning

##### H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

##### P-fraser

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

|              |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102         | Förvaras oåtkomligt för barn.                                                                                                             |
| P210         | Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.                                                            |
| P271         | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                                                  |
| P280         | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                                                                |
| P305+351+338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P403+233     | Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.                                                              |
| P261         | Undvik att inandas ångor/spray                                                                                                            |

### Tilläggsinformation

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### 2.3 Andra faror

Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne                           | CAS-nr  | EG-nr     | REACH reg.nr     | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                                       |
|--------------------------------|---------|-----------|------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| acetone, propan-2-on, propanon | 67-64-1 | 200-662-2 | 01-2119471330-49 | 10 - 30%      |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336 |
| butanon, metyletylketon        | 78-93-3 | 201-159-0 | 01-2119457290-43 | 10 - 30%      |            | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation:</b>  | Frisk luft och vila. Vid irritation i andningsvägar, andningsbesvär, huvudvärk, trötthet, illamående eller medvetslöshet, sök omedelbart läkare.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Förtäring:</b>   | Framkalla ej kräkning eller ge något via munnen till en medvetslös person. Framkalla ej kräkning. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärts.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Använd inte lacknaffa, thinner eller andra organiska lösningsmedel. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare. Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuer omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör inte eller gå igenom spillt material. Använd lämplig skyddsutrustning. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt. |
| <b>Brännskador:</b> | Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsätt spola i ytterligare 30 minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan vid höga koncentrationer irritera andningsorganen och påverka centrala nervsystemet. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen särskild information utöver den som ges i övrigt i detta säkerhetsdatablad anses nödvändig för behandlande läkare.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

**Lämpliga släckmedel:** Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

**Olämpliga släckmedel:** Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

ÅNGORNA KAN BILDA EXPLOSIVA BLANDNINGAR MED LUFT. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken till antändningskällor.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Friluftsmask eller hel mask med filter för organiska ångor kan behövas som skydd mot farliga gaser. Undvik inandning av rökgas. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.

**Övrig information:** Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör inte eller gå igenom spillt material. Använd lämplig skyddsutrustning. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Observera risken för antändning och explosion. Undvik inandning och kontakt med huden och ögonen. Tillse god ventilation. Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Håll utsläppet åtskilt från antändningskällor.

**För räddningspersonal:** Observera risken för antändning och explosion. Håll åtskilt från antändningskällor.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Undvik direktkontakt. Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial. Samla i lämpliga och tillslutna behållare för vidare hantering. Eliminera alla antändningskällor.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

**Övrig information:** Vid spill som medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Effektiv ventilation förutsättes. Risk för gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning och öppen eld förbjudet.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats och avskilt från antändningskällor. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning eller annan tät förpackning av glas eller metall. Förvaras vid rumstemperatur.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad.

**Övrig information:** Klassning vid lagring av brandfarligt gods: Klass 1.

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

##### Gräns för exponering i arbetet

| Ämnesnamn                           | Tidsperiod | ppm | mg/m3 | fiber/cm3 | Kommentar | Anm |
|-------------------------------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----|
| butanon,<br>metyletylketon          | NGV        | 50  | 150   |           |           |     |
| butanon,<br>metyletylketon          | KGV        | 300 | 900   |           |           |     |
| acetan,<br>propan-2-on,<br>propanon | NGV        | 250 | 600   |           |           |     |
| acetan,<br>propan-2-on,<br>propanon | KGV        | 500 | 1200  |           |           | V   |

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

##### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Beakta hygieniska gränsvärden. Sörj för god ventilation.

##### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Använd tättslutande skyddsglasögon.

##### Personlig skyddsutrustning, hudskydd:

Använd antistatiska skyddskläder

##### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar enl EN374. Lämpligt handskmaterial vid långvarig kontakt: Fluorgummi - FKM: Tjocklek  $\geq 0,4\text{mm}$ ; genombrottsid  $\geq 480\text{min}$ . Lämpligt handskmaterial vid kortvarig kontakt: Nitrilgummi - NBR: Tjocklek  $\geq 0,35\text{mm}$ ; genombrottsid  $\geq 480\text{min}$ . En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

##### Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. (A2 eller friluftsmask)

##### Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

##### Värmerisker:

Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter            | Värde/enhet   |
|----------------------|---------------|
| Tillstånd            | Flytande.     |
| Färg                 | Färglös       |
| Lukt                 | Lösningsmedel |
| Löslighet            | Data saknas   |
| Explosiva egenskaper | -             |
| Oxidationsegenskaper | -             |

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

| Parameter                               | Värde/enhet | Anmärkningar |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| pH (brukslösning)                       | Data saknas |              |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas |              |
| Smältpunkt                              | Data saknas |              |
| Fryspunkt                               | Data saknas |              |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 55 °C       |              |
| Flampunkt                               | - 20 °C     |              |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |              |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |              |
| Brännbarhetsgräns                       | Data saknas |              |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |              |
| Ångtryck                                | Data saknas |              |
| Ångdensitet                             | Data saknas |              |
| Relativ densitet                        | Data saknas |              |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas |              |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |              |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |              |
| Viskositet                              | Data saknas |              |
| Lukttröskel                             | Data saknas |              |

### 9.2 Annan information

| Parameter           | Värde/enhet            | Anmärkningar |
|---------------------|------------------------|--------------|
| Densitet            | 0.86 g/cm <sup>3</sup> |              |
| Dynamisk Viskositet | 3300 mPa s             |              |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.  
Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot direkt solljus. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Starka syror/ Starka baser.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala användningsförhållanden.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

### Akut oral toxicitet:

#### butanon, metyletylketon, cas-no 78-93-3

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 2483 mg/kg |          |           |       |

#### aceton, propan-2-on, propanon, cas-no 67-64-1

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 5800 mg/kg |          |           |       |

### Akut dermal toxicitet:

#### butanon, metyletylketon, cas-no 78-93-3

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | 5000 mg/kg |          |           |       |

#### aceton, propan-2-on, propanon, cas-no 67-64-1

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | > 15800mg/kg |          |           |       |

### Akut inhalationstoxicitet:

#### butanon, metyletylketon, cas-no 78-93-3

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50    | 4h             | 11700 ppm |          |           |       |

#### aceton, propan-2-on, propanon, cas-no 67-64-1

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde   | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|---------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LC50    | 4h             | 79 mg/l |          |           |       |

**Frätskada/irritation på huden:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerframkallande:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet:** Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Enstaka STOT-exponering:** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### aceton, propan-2-on, propanon, cas-no 67-64-1

| Organism  | Sorter              | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Oncorhynchus mykiss | 96h            | L50     | 5,540 |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna       | 48h            | L50     | 8,800 |          |           |       |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Aceton: Lätt biologiskt nedbrytbart.

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

### 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

### Övrig information

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Behandlas som farligt avfall.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

**Avfallskategori:** 08 04 09\* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

## AVSNITT 14: Transport information

### Landstransport (ADR/RID)

|                                    |               |                         |       |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| 14.1 UN-nummer:                    | 1133          | 14.4 Förpackningsgrupp: | III   |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | Lim/Adhesives | 14.5 Miljöfaror:        | Nej   |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3             |                         |       |
| Risiketikt(er):                    | 3             |                         |       |
| Farlighetsnummer:                  | 33            | Tunnelkategori :        | (D/E) |

### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|                                    |          |                         |     |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer:                    | 1133     | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | Adhesive | 14.5 Miljöfaror:        | Nej |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 33       |                         |     |
| Risiketikt(er):                    | 3        |                         |     |
| Transport i tankfartyg:            |          |                         |     |

### Havstransport (IMDG)

|                                    |          |                                     |     |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer:                    | 1133     | 14.4 Förpackningsgrupp:             | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | Adhesive | 14.5 Miljöfaror:                    | Nej |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3        | Namn på det/de miljöfarliga ämnena: |     |
| Risiketikt(er):                    | 3        |                                     |     |
| EmS:                               | F-E, S-D | IMDG Code segregation group:        |     |

# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                    |          |                         |     |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-----|
| 14.1 UN-nummer:                    | 1133     | 14.4 Förpackningsgrupp: | III |
| 14.2 Officiell transportbenämning: | Adhesive | 14.5 Miljöfaror:        | Nej |
| 14.3 Faroklass för transport:      | 3        |                         |     |
| Risiketikett(er):                  | 3        |                         |     |

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen. EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) för godkännande i enlighet med artikel 59. Produkten innehåller inte SVHC ämnen.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Ämnen som omfattas av begränsningar: Inga av ingående komponenter är listade.

EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - Förteckning över ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga av ingående komponenter är listade.

**Godkännande/begränsningar:** AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden".

Kontrollera om åtgärder i enlighet med AFS 2012:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö måste vidtas.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH) genomförts.

## AVSNITT 16: Annan information

**Återförsäljarens anteckningar:** Version 4.  
Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktens egenskaper.

**Datum:** 2019-05-29

### Lista över relevanta H-satser

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga.          |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.            |
| H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |



# Säkerhetsdatablad

## Bostik Contact Universal

Ersätter datum: 2016-11-15

Omarbetad: 2019-05-29

**Dokumentets språk:** SE