

PrestandadeklARATION

Jackopor® 300: SE-JP300-CPR-02

1. **Produktens unika identifikationskod:** SE-JP300-CPR-02
2. **Typ, parti eller serienummer:** Jackopor® 300
3. **Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen som avsetts av tillverkaren:** Värmeisoleringsprodukter för byggnader (EPS)
4. **Tillverkarens namn och adress:** BEWI Insulation Sverige AB, Diabasvägen 11, SE-541 52 Skövde.
5. **I tillämpliga fall, namn och kontaktadress för tillverkarens representant:**
6. **Systemet eller systemen för bedömning och kontroll av beständigheten av byggprodukternas prestanda enligt bilaga V:** AVCP System 3
7. **Namn och identifikationsnummer på det anmälda organet:** Statens Provningsanstalt, ID-nr. 0405 har utfört ITT efter system 3.

8. Väsentliga egenskaper (EN 13163 : 2012+A2:2016)	Prestanda	Note
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$	EN12667
Termisk prestanda	Se produktens etikett	(resistens R_D)
Tryckhållfasthet, korttid (10 % deformation)	$CS(10) = 300 \text{ kPa}$	EN 826
Böjhållfasthet	450 kPa	Jfr. bilaga C*
Förskjutningsstyrka	225 kPa	Jfr. bilaga F.3*
Tryckhållfasthet, långtid (2 %)	$CC = 90 \text{ kPa}$	Jfr. bilaga F.2*
Vattenabsorption långtid (vattenupptag vid full nedsänkning)	WL(T) 5	EN/ISO 16535
Vattenångdiffusion motståndsfaktor μ	40 till 100	Jfr. bilaga F.4*
Vattenångpermeabilitet $\delta \text{ mg}/(\text{Pa.h.m})$	0,006 till 0,015	Jfr. bilaga F.4*
Toleranser	Se produktens etikett	Produkt kod
Brandklass (Reaktion mot brand)	NPD (tidigare klass F)	-
Glödande förbränning	NPD	-
Värmeledningsförmågans hållbarhet mot värme, väderpåverkan och åldrande/ nedbrytning	Ingen ändring över tid och NPD (c)	-
Tryckhållfasthetens hållbarhet mot åldrande/ nedbrytning – Frysa/tina	NPD	-
Tryckhållfasthetens hållbarhet mot åldrande/ nedbrytning – Krympning	NPD	-
Brottsgräns	NPD	-
Deformation under specifik last	NPD	-
Ljutförhållanden	NPD (b)	-
Utsläpp av farliga ämnen	NPD (a)	-

*Referens till SS/EN 13163:2012+A2:2016

(a) Ingen testmetod tillgänglig


(b) EPS har inga väsentliga ljudabsorptionsegenskaper (c)

(c) Reaktionen vid brandpåverkan för EPS förändras inte med tiden

9. Prestandan för den byggprodukt som avses i punkt 1 och 2 ska överensstämma med den deklarerade prestandan i punkt 8. PrestandadeklARATIONEN utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Underskrivet för tillverkaren och dennes vägnar av:

Ahmad Nazal, koordinator QHSE



Skövde, 2023.10.01