

PRODUKTBLAD PROF VINDSKYDD

PROF Vindskydd består av PP och PE. Produkten är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat.

Vindskyddet är diffusionsöppet, vilket innebär att funktionen kan liknas med ett Gore-Tex material. Vindskyddet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Montering görs på utsidan av isoleringen, innanför fasaden.

Vindskyddet skyddar isoleringen mot vind och detta medför att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet stoppar även eventuell fukt att tränga in i isoleringen. Egenskaperna hjälper till att motverka fuktproblem.

Vindskyddet är lätt (väger bara 60 g/m²) och bredden är våningsanpassad. Detta förenklar monteringen och minimerar antalet skarvar. Vindskydd är vitt så att bakomliggande konstruktion kan skymtas. Detta medför enklare infästning. Normala rörelser i konstruktionen kan absorberas tack vare materialets elasticitet och rivstyrka. Brandklass: E uppnås.

Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

MÅTT: 2,75 X 12,5M / 2,75 X 25M

VIKT: 2,8 KG / 4,8 KG

HANTERBARHETSTEMPERATUR: -20° C – +40° C

LUFTGENOMSLÄPPLIGHET: <0,01 M³/M² H PA

ÅNGTÄTHET: <20X10⁻³ S/M (SD: <0,5 M)

RIVHÅLLFASTHET: CA 80 N

DRAGHÅLLFASTHET: >2 KN/M

BROTTÖJNING: >80%

VATTENTÄTHET: W2

BRANDKLASS: E



K-Rauta, K-Bbygg and Onninen are part of the K Group. We operate in eight countries and we are the third largest retail operator in Northern Europe. K operates in the grocery trade, the building and technical trade and the car trade.