

GRABBER® CPTX BANDAD PANEL- OCH TRALLSKRUV. UTVÄNDIG.

DETALJER

- Panelskruv, 48 mm, avsedd för montering av panel mot trä- och ventilerad fasadläkt 0,7 mm. Åtgång ca 10-20 st/m² beroende på panelbredd.
- Trallskruv, 55 mm, för 28 mm trall. Åtgång ca 25-35 st/m² beroende på trallbredd.
- TX20 grepp.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med cylinderhuvud och borrarspets som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt slutresultat.
- Borrarspets som förborrar.
- Stödgångor som drar.
- Pressande gängor som trycker/klämmer ihop materialet.
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning.
- Korrosivitetsklass C4, TG nr SC0907-17.
- Rekommenderat varvtal: max 2500 varv/min.
- Utomhusskruv.

BITS

Grabber® TX20

Art.nr BITST20116SB, BITST20148SB, BITS20160SB

YTBEHANDLING SKRUV

GrabberGard® E-Coat C4

Ett av marknadens bästa rostskydd

MATERIAL BITS

S2 stål



Art.nr.	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CPTX48U1000	4,2x48	5,6	18	30	1 000	511579
CPTX55U1000	4,2x55	5,6	18	37	1 000	511586

Använd följande bits nedan:

Art.nr.		Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
BITST20116SB	PASSAR HILTI MAGASIN SMD57	1	511401
BITST20148SB	PASSAR MILLWAUKEE MAGASIN	1	511418
BITST20160SB	PASSAR MAKITA DFR550	1	511425

Fungerar även med Festool's skruvautomat med deras bits.