

SÄKERHETSDATABLAD

GIPSSKIVOR

Dok nr: NSAB 09-004	Utgåva: D
Datum: 2018-02-28	Sida: 1 av 4
Förberett av: Trond Even Fagerli	Datum: 2018-02-27
Kontrollerat av: Frank Gulliksen	Datum: 2018-02-28

1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET.

Produktnamn/Användningsområden Norgips Standard, Norgips Plan, Norgips Hård, Norgips Golv,
Norgips Kortplank, Norgips Brand, Norgips Utvändig, Norgips YtskivaNorgips Ultra Board,
Norgips Gipsotex, Norgips Light Board, Norgips Smyggips

Användningsområde	Se Produktdatablad
Producent/leverantör	Norgips Norge AS
Adress	Svelvikveien 1080
Postadress	NO-3060 Svelvik, Norway
Telefon	+47 33 784 800
Fax	+47 33 784 850
Kontakt	Teknisk avdelning
Nödnummer	+ 47 33 78 48 00

2. RISKIDENTIFIKATION

Produkten är klassificerad som ej hälsofarlig produkt enligt EU direktiv, se punkt 15.

Glasfiberdamm kan dock verka irriterande på hud, ögon och slemhinnor, jfr. Pkt. 7, 8, 11.

Vid bearbetning av skivor uppstår gipsdamm, som kan verka uttorkande för hud, ögon och slemhinnor, och vi rekommenderar därför att man skyddar sig med ansiktsmask och handskar vid speciellt dammiga arbetsmoment.

Dok nr: NSAB 09-004	Utgåva: D
Datum: 2018-02-28	Sida: 2 av 4
Förberett av: Trond Even Fagerli	Datum: 2018-02-27
Kontrollerat av: Frank Gulliksen	Datum: 2018-02-28

3. KEMISK SAMMÄNSETTNING (FÄRDIG PRODUKT)

ENSKILDA ÄMNEN	CAS NR / EU NR REACH NR INDEKSTALL	KONCENTRATION (VIKT %)	R-SETNING H-SETNING	KLASSIFISERING
Kalsiumsulfat dihydrat CaSO ₄ + H ₂ O (gips)	13397-24-5/ 603-783-2	> 90	I/R	I/R
Kartong	I/R	≈ 3	I/R	I/R
Glasfiber	65997-17-3/ 226-046-0	0,1 – 0,3	I/R	I/R
Andra		< 1 ≤ 2,2 (Ultra Board®)	I/R	I/R

Gipsskivan

Byggskiva bestående av en gipskärna som på fram- och baksidan och längs kanter skyddas av kartong som är fast förbunden med skivans kärna, överlappande och limmade mot varandra på skivans baksida.

Farliga beståndsdelar

Inga. Enligt EU:s direktiv och förordningar för farliga ämnen behöver inte Kalsiumsulfat märkas.

4. FÖRSTAHJÄLPENÅTGÄRDER

Gipspartiklar och glasfiberdamm avlägsnas enkelt från huden med hjälp av vatten.

Det krävs inga speciella förstahjälpenåtgärder.

Hudkontakt	Tvätta med tvål och vatten. Använd fuktighetskräm.
Ögonkontakt	Skölj med rent vatten. Tag bort eventuella kontaktlinser. Sväljning: Skölj munnen
Inhalering	I/R
Generelt	I/R

5. BRANDSLÄCKNINGÅTGÄRDER

Brand	Inte brännbart, ingen explosionsrisk.
Släckningsmedel	Alla släckningsmedel kan användas, själva produkten brinner inte.
Speciell utrustning	Inga.
Andra speciella faror	Inga.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP.

Inga speciella förebyggande åtgärder krävs rörande dammet från gipsskivor.

Dok nr: NSAB 09-004	Utgåva: D
Datum: 2018-02-28	Sida: 3 av 4
Förberett av: Trond Even Fagerli	Datum: 2018-02-27
Kontrollerat av: Frank Gulliksen	Datum: 2018-02-28

7. HANTERING OCH FÖRVARING

Hantering	Vid dammalstrande arbete används lämpligen CE-märkt ansiktsmask P2, Normal handtvätt före och efter hantering, och före matraster. Tryckluft får inte användas till avlägsnande av damm.
Förvaring	På plant under lag med läkt med max 600 mm avstånd mellan. Produkterna ska förvaras torrt. Vid utomhusförvaring ska det finnas luftning mellan paketen, täckningen (presenning) och marken. Vid förvaring i mer än 3 mån. ska paketen ligga på pall, speciellt utformad för gipsplattor.

8. EXPONERING OCH PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning	Använd CE-märkt ansiktsmask P2. Gips CAS 13397-24-5 gränsvärde max 5 mg/m ³ Fibrer, syntetisk oorganisk CAS 65997-17-3 gränsvärde max. 1 fiber/ml.
----------------------------	---

Enligt gränsvärdena i EU-direktiven 99/322/EØS, 96/94/EU och 2000/39/EU, och enligt *Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrift om åtgärds- och gränsvärden*.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Rektangulärt formade plattor i olika längder, bredd 900 mm eller 1200 mm
Färger	Gipskärna, vit till gulvit eller beige
Färger	Kartong beige, grå, elfenben och röd (X9)
Tillstånd	Fast, kartong och gips i "sandwich-form"
Lukt	Ingen lukt
PH	≈ 7
Densitet	≥720kg/m ³ (varierar något beroende på skivtyp – se typspecifikation)
Antändlighet	Ej brännbar
Löslighet i vatten	Ca. 2g/l vid 20 °C

Andra upplysningar

Vatten är kemiskt bundet i gips, CaSO₄ 2H₂O.

Vid uppvärmning till mer än 50 °C under lång tid löses den kemiska bindningen upp.

Vid uppvärmning till 140 °C löses bindningen CaSO₄ 2H₂O.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Materialet är stabilt i alla kända användningsområden, inga kända farliga reaktioner.
Inga kända material som bör undvikas. Inga farliga delningsprodukter.

11. TOXIKOLOGISKA UPPLYSNINGAR

Produkten är inte giftig, inga hälsorisker i samband med kontakt med eller bearbetning av produkten. Gipsdamm kan irritera slemhinnor i svalg och ögon.

12. EKOLOGISKA UPPLYSNINGAR

Produkten har inga kända inverkningar på miljön.

Dok nr: NSAB 09-004	Utgåva: D
Datum: 2018-02-28	Sida: 4 av 4
Förberett av: Trond Even Fagerli	Datum: 2018-02-27
Kontrollerat av: Frank Gulliksen	Datum: 2018-02-28

13. INSTRUKTIONER FÖR HANTERING AV AVFALL

Produkten

Restprodukter behandlas som byggavfall. Levereras till lokalt avfallshantering enligt nationella eller lokala föreskrifter.

Rent avfall från byggproduktion kan återvinnas.

EAL-kod

17 08 Gipsbaserat byggmaterial

17 08 02 Gipsbaserat avfall från bygg- och rivningsarbete

Emballage:

Plast och pappersemballage kan återvinnas.

14. TRANSPORTUPPLYSNINGAR

Produkten är inte klassificerad som farligt gods och transport kan ske enligt nationella och internationella föreskrifter.

Se ev. Norgips transportinformation om säkring av last.

15. UPPLYSNINGAR OM REGELVERK

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enl. EU-direktiven 67/548/EØS, 88/379/EØS, 97/69/EU eller deras senare revision.

16. ANDRA UPPLYSNINGAR

Detta säkerhetsdatabladet är upprättat enl. Europaparlamentets och rådets förordning (EF) Nr. 1907/2006

(REACH) om kemikalier och deras användning. Gipsskivor definieras som en produkt (artikel) enl. REACH' definitioner, och det ställs därmed inga krav på utarbetande av säkerhetsdatablad för dylika produkter.

Enligt godbranschpraxis samt frivillighet har Norgips ändå beslutat sig för att erbjuda sin kunder detta för att bidra till säker hantering och användande av produkten under dess livstid.

Detta dokumentet ger endast upplysningar om krav på säkerhet och är ingen beskrivning av produktens egenskaper i användning. Produkten skall användas som angett av Norgips. Vid behov av ytterligare information, kontakta Norgips tekniska avdelning.

Det skall alltid genomföras en generell riskvärdering på en arbetsplats innan arbetet startar.

Förkortningar: I/R = Icke Relevant.

Revision av detta dokument kommer att anges fortlöpande med utgåva A, B... osv