

SÄKERHETS DATABLAD**Tarkofix Svetsvätska för golv****1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1:1 PRODUKT BETECKNING****Produktnamn**

Tarkofix

1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅD FRÅN**Identifierande användningar**

Svetsvätska för golv

1:3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD**Tillverkare**

OHLA Plast & Färgteknik AB
Motorgatan 6
442 40 KUNGÄLV
Sverige
+46303 91180
ohla@ohlaplast.se

1:4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER**Giftinformationscentralen:**

Ring 112 – Begär giftinformation

2 FARLIGA EGENSKAPERI enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Komponenter som bestämmer faroklassen för märkning: TETRAHYDROFURAN och CYKLOHEXANON

2:1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN**KLASSIFICERING**

Faroangivelser

FYSIKALISKA FAROR

Flam Liq .2 H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

HÄLSOFAROR

Acute Tox 4 H302

Skadligt vid förtäring.

Skin Irrit. 2 H312

Skadligt vid hudkontakt.

Eye Dam. 1 H318

Orsakar allvarlig ögonskador.

STOT SE 3 H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Carc. 2 H351

Misstänks kunna orsaka cancer.

MILJÖFAROR

Ej klassificerat

Tarkofix Svetsvätska för golv

2:2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

EG-NUMMER 203-726-8

PIKTOGRAM



SIGNALORD

Varning

FAROANGIVELSER

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H302 Skadligt vid förtäring
H312 Skadligt vid hudkontakt
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 Misstänks kunna orsaka cancer

SKYDDSANGIVELSER

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor Rökning förbjuden

P261 Undvik att inandas ångor

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P340 Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2:3 ANDRA FAROR

Ingen

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

CAS- nr	EG-nr	Beståndsdelensnamn	Koncentration	Klassificering
109-99-9	203-726-8	Tetrahydrofuran	60-90 %	Flam liq 2, STOT SE3, Eye Irrit. 2, Carc. 2
108-94-1	203-631-1	Cyklohexanon	3-10 %	Flam liq. 3, Skin Irrit. 2, Acute Tox 4, Eye Dam. 1
9002-86-2	---	Polyvinylklorid	5-15 %	---

UTFÄRDANDEDATUM 2020-01-14

Tarkofix Svetsvätska för golv

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4:1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING	Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
FÖRTÄRING	Frisk luft, värme och vila. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
HUDKONTAKT	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
ÖGONKONTAKT	Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare.

4:2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

INANDNING	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
FÖRTÄRING	Kan orsaka obehag eller irritation
HUDKONTAKT	Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud
ÖGONKONTAKT	Kan orsaka allvarlig ögonirritation och ögonskada

4:3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Se punkt 4:1

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5:1 SLÄCKMEDEL

LÄMPLIGT SLÄCKMEDEL	Släck med alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
OLÄMPLIGT SLÄCKMEDEL	Samlad vattenstråle som kan sprida branden

5:2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

SÄRSKILDA FAROR	Vid brand bildas ohälsosamma gaser
------------------------	------------------------------------

5:3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

SKYDDSUTRUSTNING	Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder.
-------------------------	---

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6:1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. Ventilationen skall vara effektiv. Töm ej i avloppet.

6:2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

6:3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Vid spill eller utsläpp. Tag upp med absorberande material, t ex sand, sågspån eller universalabsorbent. Absorberat material tas om hand enligt lokala föreskrifter.

6:4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Får inte utsättas för värme, gnistor eller andra antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Tarkofix Svetsväska för golv

7 HANTERING OCH LAGRING

7:1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

VID ANVÄNDNING

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon. Skyddas från gnistor och antändningskällor. Orsaka ej statisk elektricitet.

7:2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING

LAGRING

Förvaras i originalförpackning. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Lagras som brandfarlig vätska.

7:3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

ANVÄNDNING

Svetsväska för PVC-golv

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8:1 KONTROLLPARAMETRAR

Namn	STANDARD	Nivågränsvärde (NGV)		Korttidsvärde (KTV)		An m.
TETRAHYDROFURAN	AFS 2011:18	50 ppm	150 mg/m ³	80 ppm	250 mg/m ³	
CYKLOHEXANON	AFS 2011:18	10 ppm	41 mg/m ³	20 ppm	81 mg/m ³	

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

8:2 BEGRÄNSNING AV EXPONERING

SKYDDSUSTRUSTNING



ANDNINGSSKYDD

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Exempelvis EN140:1998

HANDSKYDD

Lämpligast är neopren-handskar.

ÖGONSKYDD

Använd godkända skyddsglasögon.

Tarkofix Svetsvätska för golv

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9:1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

TILLSTÅND	Vätska
FÄRG	Färglöst.
LUKT	Karakteristisk. Eter
LÖSLIGHET I VATTEN	Ej lösligt i vatten.
KOKPUNKT (°C)	66
SMÄLTPUNKT (°C)	108
RELATIV DENSITET	0.8892 20 C
FLAMPUNKT (°C)	-17
TÄNDPUNKT (°C)	321

9:2 ANNAN INFORMATION

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10:1 REAKTIVITET	Reagerar med starka oxiderande ämnen, starka baser och syror.
10:2 KEMISK STABILITET	Stabil vid normal temperatur och rekommenderad användning
10:3 RISKER FÖR FARLIGA REKTIONER	Gaser från produkten är tyngre än luft och kan spridas längs golvet och tillsammans med luft bilda antändbara gasbildningar.
10:4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS	Värme, flammor och andra antändningskällor.
10:5 OFÖRENLIGA MATERIAL	Se punkt 10:1
10:6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER	Inga kända

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11:1 INFORMATION OM DE TOXOKOLOGISKA EFFEKTERNA

Bedöms inte som toxiskt vid låg användningsfrekvens. Hög koncentration i luften kan orsaka narkosliknande tillstånd

INANDNING	Ångor kan irritera luftvägarna och framkalla hosta, astmaliknande andning och andnöd.
FÖRTÄRING	Förtäring av kemikalien i koncentrerad form kan ge allvarlig invärtes skada. Trötthet, yrsel, förvirring.
HUDKONTAKT ÖGONKONTAKT	Hudirriterande. Irriterar ögonen
CANCEROGENITET	Misstänks kunna orsaka cancer
MUTAGENITET OCH REPRODUKTIONSSTÖRNING	Bedöms inte ge dylika effekter

Tarkofix Svetsväska för golv

12 EKOLOGISK INFORMATION

12:1 TOXICITET	Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga.
12:2 PERISTENS OCH NEDBRYTBARHET	Måttligt nedbrytbar. Ej löslig i vatten.
12:3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA	Förväntas ej anrikas i organismer
12:4 RÖRLIGHET I JORD	Förväntas ej absorberas i jord
12:5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNING	Produkten är enligt REACH inte bedömd som skadlig
12:6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER	Ej kända

13 AVFALLSHANTERING

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER	Tuben kan tömmas på eventuell restprodukt som gelatineras i rumstemperatur och kan behandlas som fast avfall. Tuben som metallskrot. Kartongen återvinns som pappersförpackning.
---------------------------------------	--

14 TRANSPORTINFORMATION



LANDTRANSPORT

ADR

14:1	UN-nr:	UN1133 LIM
14:2	Officiell transportbenämning	1133 LIM, Särbestämmelse 640D ADHESIVES
14:3	Faroklass för transport:	3
14:4	Förpackningsgrupp:	II
14:5	Miljöfaror:	nej
14:6	Särskilda försiktighetsåtgärder:	Tunnelkod:D/E
14:7	Bulktransport	Ej aktuellt

Tarkofix Svetsvätska för golv

INRIKES SJÖTRANSPORT

ADN

UN-nummer:	UN1133 LIM
Officiell	1133 LIM, Särbestämmelse 640D ADHESIVES
transportbenämning:	
Faroklass för transport:	3
Förpackningsgrupp:	II
Miljöfaror:	Nej
Särskilda	Inga kända
försiktighetsåtgärder:	
Transport i inrikes	Ej utvärderat
Tankfartyg:	

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15:1 FÖRSEKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

15:2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING Nej

16 ANNAN INFORMATION

Levereras i tuber om 50 gr

SDS nummer 15TKF01 Rev 4 2020-01-14