

BHS® SJÄLVBORRANDE PLÅT- OCH MONTAGESKRUV

DETALJER

- Plåt- och montageskruv avsedd för synliga montage av snickerier m.m. mot trä och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,5 mm
- TX-grepp
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål SAE C1022
- Vaxbehandlad för lättare skruvning
- Specialdesignad stödgänga gör det möjligt att montera i tunn plåt "byggregel"
- Förminskad borrarspets som skär av träfibern och gör att man kan skruva extremt nära kanten utan att materialet spricker
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: 400-2500 varv/min
- Inomhusskruv

BITS

Grabber® TX25


YTBEHANDLING

Gulkrom 3-värt



BYGGVARUBEDÖMNINGEN  BASTA

Skruvpaketet har grå etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL)	Antal st/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
BHS35C	4,8x35	12	-	35	100	510411
BHS50C	4,8x50	12	10	40	100	510428
BHS70C	4,8x70	12	20	50	100	510435
BHS90C	5,2x90	12	40	50	100	510442
BHS110C	5,2x110	12	60	50	100	510459