

BANDAD GIPSSKRUV FÖR ROBUSTGIPS

DETALJER

- Bandad gipsskruv avsedd för montering av robust-gipsskivor och dylikt mot trä- och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm. Ej för golv- och extremt hård gips.
- Kryssgrepp Ph2.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med vass spets och försänkt huvud.
- Under huvudet sitter en motgång för att underlätta att skruven försänker sig och motverkar att det blir några glipor mellan gipsen och virket/stålet.
- Fingänga som greppar exceptionellt bra i stål.
- Längder för 1, 2 eller 3 lager gips.
- Åtgång ca 20 st/m².
- Korrosivitetsklass C1.
- Rekommenderat varvtal: 2500-5000 varv/min. Ingen förborrning krävs.
- Inomhusskruv



BITS


Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skruppaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN-nr 7 391 695/
CGRS25ZB	1	4,0x25	7	9	16	1000	900403
CGRS35ZB	1	4,0x35	7	9	26	1000	900502
CGRS41ZB	2	4,0x41	7	9	32	1000	900601
CGRS51ZB	3	4,0x51	7	9	42	800	900700