



FIN Luo ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytko pois virtasyöte ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen lähtöjoto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.

Valaisimen **MAHDOLLISET** symbolit ja niiden merkitys, **TARKISTA** valaisimen tyypikilvestä:

Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava.

Luokka II. Suojaeristetty, ei kykälä maadoitukseen.

Tuote täyttää sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset,

Suojamaidoitusjohto (yleensä keltavirheä) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).

Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).

Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisaitisyys valaisimavalaista pinnasta, HUOMIO! MYCS ovat tms, jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niihin avattavissa.

IP21 Koteloitulokka IP 21 (tippuvedenpitävä).

IP44 Koteloitulokka IP 44 (roiskevedenpitävä).

MAX __ W Valaisimen SUURIN SALLITTU lampun teho,

Ainoastaan sisäkäytöön,

EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuvarapalvelut tuotteet niille sopivisiin keräyspisteisiin.

SWE

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömkällan före installation eller service.

Om armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symbol och deras innebörd, **KONTROLLEERA** från armaturen:

Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.

Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord.

Produkten uppfyller de krav som återfinns i den EU-direktiv som berör produkten.

Skyddsjordskabeln (vanligvis gulgrön) kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

Fas-kabeln (vanligvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).

Noll-kabeln (vanligvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).

EST

Loe juhend hooleks enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoi täiendavat välja.

Kui valgusti ühenduskaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VÕIMALIKUD** sümbolid ja nende tähendus, **KONTROLLI** valgustit!

Klass I. See valgusti peab olema maandatud.

Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata.

Toodet vastab Euroopa Majanduspäirkonna (EMP) keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõetele.

Maandusjuhe (tavaliselt kollane-roheline) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi.

Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi (L).

Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tahistatud klemmi (N).

ENG

Read the entire instructions before installing the luminaire. See the instructions for potential future need. Disconnect the electrical power-supply before installation or service.

If the electrical cord of the luminaire becomes damaged, the luminaire must be discarded.

Symbols that **POTENTIALLY** can be found on the luminaire and their meaning, **CHECK** the luminaire.

Class I. The luminaire must be connected to protective earth.

Class II. The luminaire is double-insulated and is not to be connected to protective earth.

The product conforms with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area (EEA)

The protective earth cable (usually yellow-green) is connected to the terminal identified by this symbol.

The phase (live) cable (usually brown) is connected to the terminal identified by this symbol (L)

The neutral cable (usually blue) is connected to the cable identified by this symbol (N)

States the minimum distance in meters to the area that is to be illuminated. TAKE INTO ACCOUNT doors, windows etc., that could possibly come within this distance when they are opened.

IP21 Ingress Protection class 21 (protection against dripping water)

IP44 Ingress Protection class 44 (protection against splashing water)

MAX __ W Armaturen s lampas HÖGSTA TILLÄTNA effekt.

Endast för inomhusbruk.

Anger minimiväntändet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar)

IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överströmning med vatten)

MAX __ W Valgusti SUURIM LUBATUD valguslikla võimsus.

Ainult sisseruumides kasutamiseks.

Får INTE slängas med hushållsavfalllet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.

EI OLE LUBATUD visata tavapäri hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsele, viies töö löpetamisel seadmest nende sobivatesse Skogumiiskohadesse.

