



**Funktion:** Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgångad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong, sten och massivtegel.

**Spårtyp/bits:** Pozidrive 2.

**Material:** Plugg av nylon och spik av stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.



| D | L  | Bits/Hylsa | Max detalj-tjockl. mm | Borr mm | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|---|----|------------|-----------------------|---------|----------|-------|-------------|----|
| 5 | 30 | 2          | 10                    | 5       | 335030   | 100   | Förpackning | 16 |
| 5 | 30 | 2          | 10                    | 5       | SB335030 | 7     | Påspack     | 10 |
| 5 | 40 | 2          | 20                    | 5       | 335140   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 40 | 2          | 20                    | 5       | SB335140 | 6     | Påspack     | 10 |
| 5 | 50 | 2          | 30                    | 5       | 335050   | 100   | Förpackning | 12 |
| 5 | 50 | 2          | 30                    | 5       | SB335050 | 6     | Påspack     | 10 |
| 6 | 40 | 2          | 15                    | 6       | 336140   | 100   | Förpackning | 12 |
| 6 | 40 | 2          | 15                    | 6       | SB336140 | 7     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

