



Vattenavvisande sko, lätt att rengöra och med RPU-yttersula för utmärkt grepp på våta golv.

jalas® CLEAN 1455

ASTM F2413-24 M/I/C/SD 35/PR ASTM F3445-21 SR EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO



Se mer

BEKVÄM SKYDDSSKO FÖR HÖGA HYGIENKRAV

Vit skyddssko utformad för miljöer med höga hygienkrav. BOA® Fit System säkerställer en perfekt passform som förhindrar snubbling och har ett överdrag med praktisk magnetstängning som är enkel att hålla rent. Sulan i flera skikt, kombinerat med funktionsmaterialet Poron® XRD®, absorberar upp till 90% av stötenergin och ger överlägsen stötdämpning. En sko för bekvämt användande hela dagen och med utmärkt grepp även på våta golv, tack vare RPU-yttersulan.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Antistatiska egenskaper
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Kemtekniska arbeten, Lokalvård, Saneringsarbeten, Elektronikarbeten, Fiskeindustriarbeten, Mathantering, Livsmedelshantering, Sjukvårdsarbeten, , Köksarbeten, Laboratoriearbeten, Måleriarbeten, Renhållningsarbeten, Servicearbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Food processing, Life science and electronics, HoReCa, Facilities, Retail

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Clean

OVANDELSMATERIAL Microfiber

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid, Polyester

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Vit

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.17 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011



ASTM F2413-24
M/I/C/SD 35/PR



ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, FO



FUNKTIONER



Aluminium toecap



Nail protection in
plasma-treated
composite (PTC)
textile



Water repellent



Ergo Shock
Absorption System



Anti-static properties



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	1455-35	6408487573057
36	1455-36	6408487573101
37	1455-37	6408487573156
38	1455-38	6408487573200
39	1455-39	6408487573255
40	1455-40	6408487573309
41	1455-41	6408487573354
42	1455-42	6408487573408
43	1455-43	6408487573453
44	1455-44	6408487573507
45	1455-45	6408487573552
46	1455-46	6408487573606
47	1455-47	6408487573651
48	1455-48	6408487573705

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com