

SANDWICHPANELSKRUV MED BORRSPETS, FZB



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Sandwichpanelskruv är avsedd för montering av sandwichpaneler och sandwichelement mot stål.



Stål

BESKRIVNING

ESSVE Sandwichpanelskruv är försedd med borrspets och tillverkad av härdat stål. Skruven finns tillgänglig i två versioner; blankförzinkat utförande med galvaniserad stålbricka avsedd för montage inomhus och Silver CorrSeal utförande med rostfri A2 bricka avsedd för montage utomhus. Båda modellerna är försedda med EPDM tätning och sexkantshuvud.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas en skruvdragare med ställbart djupanslag. Rekommenderat varvtal:

- Borrkap 1,5-6,0 mm 1800-2500/min
- Borrkap 3,0-12,0 mm 1000-1900/min

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Produktmått G min-max	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
4242006110	5,5 mm	110 mm	65 - 90 mm	10 mm	35 mm	8 mm	1,5-6	Kartong	500 ST
4242006130	5,5 mm	130 mm	85 - 110 mm	10 mm	35 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	500 ST
4242006150	5,5 mm	150 mm	80 - 130 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	400 ST
4242006175	5,5 mm	175 mm	105 - 155 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	400 ST
4242006200	5,5 mm	200 mm	130 - 180 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	350 ST
4242006230	5,5 mm	230 mm	160 - 210 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	300 ST
4242006275	5,5 mm	275 mm	205 - 255 mm	10 mm	60 mm	8 mm	1,5 - 6	Kartong	100 ST
4242012085	5,5 mm	85 mm	35 - 60 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	550 ST
4242012110	5,5 mm	110 mm	60 - 85 mm	10 mm	35 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	500 ST
4242012155	5,5 mm	155 mm	85 - 130 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST
4242012175	5,5 mm	175 mm	105 - 150 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	400 ST
4242012185	5,5 mm	185 mm	115 - 160 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	350 ST
4242012235	5,5 mm	235 mm	165 - 210 mm	10 mm	55 mm	8 mm	3 - 12	Kartong	300 ST