

SLAGANKARE EKD, ROSTFRI SYRAFAST A4


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Nerpendling av rörstråk, ventilation eller sprinklersystem, och annan infästning då gängad stång önskas användas. Infästningen är möjlig att enkelt demontera utan att kvarlämna utstickande detaljer.

BESKRIVNING

Slagankaret EKD är godkänt för bärande montage i icke-sprucken betong samt i ett redundant* system för en icke-bärande applikation i sprucken och icke-sprucken betong. Montaget skall ske med avsett verktyg.
* Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en en kan fallera, men de kvarvarande infästningarna skall då kunna hantera lasten.

- Metrisk gänga som ger möjlighet att montera flera typer av infästningar- FM godkännande för installation av sprinklersystem (M10-M20)- Godkänd för installation av sprinkler system enligt VDS, GmbH (M8-M16)- Brandtestad i C20/25 till C50/60 betong



Betong



Natursten

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
123595	M6	30 mm	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 202	100 ST	✓
123597	M8	30 mm	10 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST	✓
123601	M10	40 mm	12 mm	40 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST	✓
123603	M12	40 mm	15 mm	50 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST	✓
123605	M16	65 mm	20 mm	65 mm	65 mm	ESSBOX 204	25 ST	✓
123607	M20	80 mm	25 mm	80 mm	80 mm	Kartong	25 ST	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
123619	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M6X30	1 ST
123621	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X30	1 ST
123623	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M8X40	1 ST
123625	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X30	1 ST
123627	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M10X40	1 ST
123629	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M12X50	1 ST
123631	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M16X65	1 ST
123633	SLAGDORN TILL SLAGANKARE ESSVE EKD / EKD-K M20X80	1 ST