

SPIKEXPANDER ENA-K, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


Undertakskonstruktioner, rörupphängning, elinstallationer, Isolering, beslag, etc.

BESKRIVNING

Spikexpander ENA-K kombinerar fördelen med expanderns styrka och spikens enkla installation. Spikankaret slås enkelt in i ett förborrat 6mm hål i betong. Spikexpander ENA-K är försedd med ett spikhuvud som är 13mm.

- Godkänt som infästning i ett redundant* system för en icke-bärande applikation i osprucken och sprucken betong.
- Snabbt och enkelt montage
- Grunt borrhål (35/40mm) för snabbt montage.
- Godkänd mer minimalt kantavstånd samt inbördes avstånd.
- Klarar laster upp till 2.81 kN

* Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan falla, men de kvarvarande infästningarna skall då kunna hantera den kvarvarande lasten.



Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Max. gods-tjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll	CE
1123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	100 ST	✓
1123489	6 mm	59 mm	13 mm	25/20 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 203	50 ST	✓
1123491	6 mm	69 mm	13 mm	35/30 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	ESSBOX 204	50 ST	✓
123483	6 mm	44 mm	13 mm	10/5 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123485	6 mm	49 mm	13 mm	15/10 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	200 ST	✓
123493	6 mm	89 mm	13 mm	55/50 mm	6 mm	35/40 mm	25/30 mm	Kartong	100 ST	✓