

BETONGSKRUV EUS2-C, FÖRSÄNKT HUVUD, ROSTFRI SYRAFAST A4

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv EUS2 är en rostfri betongskruv för säker montage i utsatta miljöer, t.ex. räcken, fallskydd och beslag. A4-stålet gör den idealisk för industriella och havsnära applikationer.

BESKRIVNING

ESSVE Betongskruv EUS2 är tillverkad av rostfritt syrafast stål A4, C5. Den är CE-märkt genom ett ETA (Option 1), vilket gör den godkänd för montage i både osprucken och sprucken betong. Skruvspetsens yttergånga har påsvetsade hårdmetallskär som med lätthet skär gånga i både mjuk och hård betong (C20/25 - C50/60). ESSVE Betongskruv EUS2 A4 finns även med sexkantshuvud med fläns. Den finns även i blankförzinkat eller med Zinkflake-ytbehandling. Notera att den rostfria skruven inte är tredjepartsgodkänd för återanvändning.
ESSVE Betongskruv EUS2 uppfyller CE kravet genom ETA-22/0440.
ESSVE Betongskruv EUS2 är bedömd i Bygghandboken med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare alternativt mutterdragare. Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen (till skillnad från exempelvis betongexpander). Det slutliga åtdragningsmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats, kraftigare åtdragning undviks. ETA-godkännandet tillåter efterjustering av montaget med shims. Ytterligare information kring monteringen finns redovisat i ETA-godkännandet.



Betong

Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus/kustnära



Artiklar												
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Max. gods-tjocklek	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003015	7,5 mm	65 mm	13 mm	45 mm	20/10 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 ST	✓
10003016	7,5 mm	85 mm	13 mm	45 mm	40/30 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 ST	✓
10003017	7,5 mm	105 mm	13 mm	45 mm	60/50 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	50 ST	✓
10003025	10,5 mm	80 mm	19,5 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	TX40	ESSBOX 203	25 ST	✓
10003026	12,5 mm	90 mm	21,5 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	TX50	ESSBOX 204	25 ST	✓