

# Mutterdragare 1/2" 18V RIW183N-0

# RYOBI



**18V ONE+** **3**  
ÅRS GARANTI

- Vridmoment upp till 400 Nm perfekt för snabb åtdragning och borttagning av tunga fästelement
- Slagfrekvensen möjliggör hög mängd vridmoment med liten reaktionär återkoppling genom handtaget
- 3 hastighetslägen för ytterligare kontroll och mångsidighet vid en mängd olika uppgifter
- Trepunkts LED-belysning som eliminerar skuggor på bits och fästelementen även i de mörkaste arbetsområdena
- 1/2" fyrkantigt fäste med låsstift för enkel montering av hylsor

Kraftkälla	18V
Obelastad hastighet (varv/min)	0-2900
Verktogsfäste	1/2" Fyrkant
Momentinställningar	180 / 240 / 400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.0 (RB1820C)
Artikelnummer	5133006799
Batterikapacitet (Ah)	-
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0-3200
EAN-kod	4892210253958
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Kraftkälla	18V
Kraftkälla	18V
Levereras i	Över 75 % återvunnen kartong
Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A))	111.5
Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A))	100.5
Lossnings-/vridmoment (Nm)	400
Max. vridmoment (Nm)	400
Medföljer laddare	Nej
Momentinställningar	180 / 240 / 400
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	2100
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	2500
Obelastad hastighet växel 3 (varv/min)	2900
Standardutrustning	1/4" sexkantsadapter
Typisk laddningstid (min)	Levereras utan laddare
Vibration impact screwing [m/s <sup>2</sup> ]	14.3
Vibration impact screwing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.6

\*Registrering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.