

SILIKON POOL & GLAS

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Silikon POOL & GLAS används vid fogning av glas och glas mot metall. Kan användas till akvarier. Används till glaslimning samt limning av silikonlister. Fungerar i klormiljö (pool och simhallar). Ej speglar och korrosionskänsliga applikationer.

BESKRIVNING

Silikon POOL & GLAS är en snabbtorkande ättikshärdande silikon som härdar med luftfuktighet. Använd inte till speglar och korrosionskänsliga applikationer. Rengör spill med ESSVE RENGÖRING DUKAR eller ESSVE RENGÖRING SPRAY.

- För inne och ute
- Testad i klor-miljö (pool/simhallar mm)
- Akutreparation av glas
- Limning av silikonlist
- Glaslimning
- Glas mot metall
- Akvarier (max 720 lit, L200xB60xH60cm)
- Ej speglar och korrosionskänsliga applikationer
- Väderbeständig
- Vattentät
- Frystålig
- Rörelseförmåga: 20%
- Shore A: 30
- Applikationstemperatur +5°C till +30°C
- Ej övermålningsbar
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

SILIKON POOL & GLAS är CE-godkänd.
SILIKON POOL & GLAS är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
SILIKON POOL & GLAS är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.



Specifikation	
Huvudmaterial	Silikon
Miljökodning	Inomhus/Utomhus



Artiklar				
Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll	CE
118756	Transparent	Patron	0,3 L	✓

Tillbehör		
Art nr	Beskrivning	Innehåll
19997	MUNSTYCKEN STANDARD [0,3L] 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° [0,3L] 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST