

AKRYL FLEX 5 - SNICKARFOG

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Snickarfog AKRYLFÖG FLEX 5 är en fogmassa för smala fogar och utfyllnad med små krav på rörelseupptagningsförmåga. För användning inomhus.

- Används i torra frostfria miljöer
- Tätning av sprickor, glipor och hål
- För utjämning av hörn
- Smalfog, max 5 mm



BESKRIVNING

Lättarbetad akrylbaserad snickarfog som är vattenlöslig innan härdning. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10°C. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering. Rengör spill med vatten/fuktad trasa.

- Spricker ej
- Gulnar ej
- Övermålningsbar
- Slipbar efter härdning
- 5% rörelseupptagning
- Rengöres med vatten
- Applikationstemperatur +5°C till +40°C
- Lagras stående i rumstemperatur max +25°C

AKRYL FLEX 5 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå BASTA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

AKRYL FLEX 5 är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

AKRYL FLEX 5 är CE-godkänd.

Specifikation

Miljökodning	Inomhus
--------------	---------



Artiklar

Art nr	Färg	Förpackning	Innehåll	CE
119001	Vit	Patron	0,3 L	✓
119103	Vit	Korv	0,6 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19999	MUNSTYCKEN [0,6L] KORVAR 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR [600ML] SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST
19997	MUNSTYCKEN STANDARD [0,3L] 5ST	5 ST
19944	PATROMMUNSTYCKE VRIDBART 360° [0,3L] 5ST	5 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST