


SEKKANTSKRUV, DELGÄNGAD, DIN 931, ROSTFRI SYRAFAST A4-80

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sekskantsskruv är avsedd för montering av stål eller trädetaljer tillsammans med mutter och bricka, eller direkt i gängade hål tillsammans med bricka.

MONTERINGSANVISNING

För att ett skruvförband ska fungera riktigt och kunna motstå stora statiska eller växlande krafter under lång tid måste skruvarna förspännas, t.ex. genom åtdragning med ett givet moment. Förspänningen ska normalt hållas på en sådan nivå, att den sammansatta spänningen i skruven ej överskrider skruvmaterialets sträckgräns.



Specifikation	
Huvudmaterial	Rostfritt stål A4
Korrosivitetsklass	C5 A4
Miljökodning	Utomhus

A4

Artiklar							
Art nr	Dim.	Längd	Gänglängd	Produktmått k	Hylsa	Förpackning	Innehåll
10002018	M6	70 mm	18 mm	4	10 mm	ESSBOX 202	50 ST
10002019	M6	80 mm	18 mm	4	10 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002020	M6	90 mm	18 mm	4	10 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002021	M6	100 mm	18 mm	4	10 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002029	M8	70 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	50 ST
10002031	M8	80 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	40 ST
10002032	M8	90 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	40 ST
10002033	M8	100 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	40 ST
10002034	M8	110 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 203	40 ST
10002035	M8	120 mm	22 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 204	50 ST
10002036	M8	140 mm	28 mm	5,3	13 mm	ESSBOX 204	50 ST
10002041	M10	80 mm	26 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	25 ST
10002042	M10	90 mm	26 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	25 ST
10002043	M10	100 mm	26 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	25 ST
10002044	M10	110 mm	26 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 203	20 ST
10002045	M10	120 mm	26 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 204	25 ST
10002046	M10	140 mm	32 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 204	25 ST
10002047	M10	160 mm	32 mm	6,4	17 mm	ESSBOX 206	25 ST
10002051	M12	70 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	25 ST
10002052	M12	80 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	25 ST
10002053	M12	90 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	25 ST
10002054	M12	100 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	20 ST
10002055	M12	110 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	20 ST
10002056	M12	120 mm	30 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	20 ST
10002057	M12	140 mm	36 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	20 ST
10002058	M12	150 mm	36 mm	7,5	19 mm	ESSBOX 204	15 ST